





LIEFERPROGRAMM

Profile



| | |
|---|---------|
| Rundstahl, gewalzt | 1 – 4 |
| Vierkantstahl, gewalzt | 5 |
| Sechskantstahl, gewalzt | 6 |
| Flachstahl, gewalzt | 7 – 13 |
| Keilstahl | 14 |
| Rundstahl, blank gezogen | 15 – 19 |
| Vierkantstahl, blank gezogen | 20 |
| Sechskantstahl, blank gezogen | 21 |
| Flachstahl, blank gezogen | 22 – 25 |
| Flachstahl, vom Band geschnitten | 26 – 32 |
| Winkelstahl | 33 – 38 |
| U-Profile | 39 – 40 |
| T-Profile | 41 – 43 |
| IPB-Profile | 44 |
| IPE-Profile | 45 |



Rundstahl

gewalzt, geschält bzw.
geschmiedet, überdreht
DIN 17440/EN 10088-3
EN 10060 ersetzt DIN 1013 Teil 1 u. 2.
Herstellungslängen ca. 3 - 5 mtr.

| mm | Zoll | kg/m | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. |
|------|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ø | Ø | | 1.4006 | 1.4021 | 1.4034 | 1.4057 | 1.4104 | 1.4112 | 1.4122 | 1.4301 | 1.4305 | 1.4306 |
| 6,0 | | 0,22 | | | | | | | | | | |
| 8,0 | | 0,40 | | | | | | | | | | |
| 10,0 | | 0,62 | | | | | | | | | | |
| 12,0 | | 0,89 | | | | | | | | | | |
| 13,0 | | 1,04 | | | | | | | | • | | |
| 14,0 | | 1,21 | | | | | • | | | • | | |
| 15,0 | | 1,39 | | | | | | | | • | | |
| 16,0 | | 1,58 | | | | | • | | | • | | |
| 17,0 | | 1,78 | | | | | | | | • | | |
| 18,0 | | 2,00 | | | | | • | | • | • | | |
| 19,0 | | 2,23 | | | | | | | | • | | |
| 20,0 | | 2,47 | | • | | • | • | | • | • | | |
| 21,0 | | 2,72 | | • | | | | | | • | | |
| 22,0 | | 2,98 | | • | | • | | | • | • | | |
| 23,0 | | 3,26 | | | | | | | | • | | |
| 24,0 | | 3,55 | | • | | • | | | • | • | | |
| 25,0 | | 3,85 | | • | | • | • | | • | • | • | |
| 26,0 | | 4,17 | | • | | • | | | | • | • | |
| 27,0 | | 4,50 | | | | | | | | • | • | |
| 28,0 | | 4,83 | | • | | • | | | • | • | • | |
| 30,0 | | 5,55 | • | • | • | • | | | • | • | • | |
| 32,0 | | 6,31 | | • | | • | | | | • | • | |
| 33,0 | | 6,71 | | | | | | | | • | • | |
| 34,0 | | 7,13 | | • | | | | | | • | | |
| 35,0 | | 7,55 | • | • | • | • | | | • | • | • | |
| 36,0 | | 7,99 | | • | • | • | | | • | • | | |
| 38,0 | | 8,90 | | • | | • | | | • | • | | |
| 40,0 | | 9,87 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 42,0 | | 10,88 | | • | | • | | | • | • | • | |
| 45,0 | | 12,49 | • | • | • | • | • | | • | • | • | • |
| 48,0 | | 14,21 | | • | | • | | | | • | | |
| 50,0 | | 15,41 | • | • | • | | • | • | • | • | • | • |
| 52,0 | | 16,67 | | • | | • | | | • | | • | |
| 55,0 | | 18,65 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |



Rundstahl

gewalzt, geschält bzw.
geschmiedet, überdreht
DIN 17440/EN 10088-3
EN 10060 ersetzt DIN 1013 Teil 1 u. 2.
Herstellungslängen ca. 3 - 5 mtr.

| mm | Zoll | kg/m | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ø | Ø | | 1.4006 | 1.4021 | 1.4034 | 1.4057 | 1.4104 | 1.4112 | 1.4122 | 1.4301 | 1.4305 | 1.4306 |
| 60,0 | | 22,20 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 62,0 | | 23,70 | | | | | | | | • | • | |
| 63,0 | | 24,61 | | | | | | | | | • | |
| 63,5 | 2 1/2" | 25,00 | | | | | | | | | • | |
| 65,0 | | 26,05 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 68,0 | | 28,51 | | | | | | | | • | | |
| 70,0 | | 30,21 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 75,0 | | 34,68 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 80,0 | | 39,46 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 85,0 | | 44,55 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 90,0 | | 49,94 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 95,0 | | 55,64 | | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 100,0 | | 61,55 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 105,0 | | 67,97 | | • | | • | • | • | • | • | • | |
| 110,0 | | 74,60 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 115,0 | | 81,54 | • | • | | • | • | • | • | • | • | |
| 117,0 | | 84,87 | | | | | | | | | | |
| 120,0 | | 88,78 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 125,0 | | 96,33 | • | • | | • | • | • | • | • | • | |
| 130,0 | | 104,20 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 135,0 | | 112,36 | | • | | • | | | • | • | • | |
| 140,0 | | 120,84 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 145,0 | | 129,63 | | • | | • | | | • | • | • | |
| 150,0 | | 138,72 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 155,0 | | 148,96 | | | | • | | | | • | • | |



Rundstahl

gewalzt, geschält bzw.
geschmiedet, überdreht
DIN 17440/EN 10088-3
EN 10060 ersetzt DIN 1013 Teil 1 u. 2.
Herstellungslängen ca. 3 - 5 mtr.

| mm | Zoll | kg/m | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. |
|-------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ø | Ø | | 1.4006 | 1.4021 | 1.4034 | 1.4057 | 1.4104 | 1.4112 | 1.4122 | 1.4301 | 1.4305 | 1.4306 |
| 160,0 | | 157,83 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 165,0 | | 168,80 | | • | | • | | | | • | • | |
| 170,0 | | 178,18 | | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 175,0 | | 189,88 | | • | | | | | | • | | |
| 180,0 | | 199,76 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 185,0 | | 212,20 | | | | | | | | • | | |
| 190,0 | | 222,57 | | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 200,0 | | 246,62 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 210,0 | | 271,90 | | • | | • | • | • | • | • | • | |
| 215,0 | | 286,60 | | | | | | | | | | |
| 220,0 | | 298,40 | | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 225,0 | | 313,88 | | | | | | | | | | |
| 230,0 | | 326,10 | | • | | • | • | • | • | • | • | |
| 240,0 | | 355,10 | | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 250,0 | | 385,30 | | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 260,0 | | 416,80 | | • | | • | • | • | • | • | • | |
| 270,0 | | 449,50 | | | | • | • | | • | • | • | |
| 275,0 | | 468,88 | | | • | | | | | | | |
| 280,0 | | 483,40 | | • | | • | • | • | • | • | • | |
| 285,0 | | 503,60 | | | | | | | | • | | |
| 290,0 | | 518,30 | | • | | | | | • | • | | |
| 300,0 | | 558,00 | | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 310,0 | | 592,50 | | • | | • | | | | • | | |
| 320,0 | | 634,88 | | • | | • | | | | • | | |
| 325,0 | | 651,00 | | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 340,0 | | 712,10 | | • | | | | | | • | | |
| 350,0 | | 755,30 | | • | | • | • | • | • | • | • | |



Rundstahl

gewalzt, geschält bzw.
geschmiedet, überdreht
DIN 17440/EN 10088-3
EN 10060 ersetzt DIN 1013 Teil 1 u. 2.
Herstellungslängen ca. 3 - 5 mtr.

| mm | Zoll | kg/m | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. |
|-------|------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ø | Ø | | 1.4006 | 1.4021 | 1.4034 | 1.4057 | 1.4104 | 1.4112 | 1.4122 | 1.4301 | 1.4305 |
| 360,0 | | 799,00 | | | | • | | | • | • | |
| 370,0 | | 848,78 | | | | | | | | | |
| 375,0 | | 867,20 | | • | | • | | | | • | • |
| 400,0 | | 986,50 | | • | | • | • | | • | • | • |
| 410,0 | | 1042,22 | | | | | | | | • | |
| 425,0 | | 1114,00 | | • | | • | | | • | • | • |
| 450,0 | | 1249,00 | | • | | • | | | • | • | • |
| 460,0 | | 1311,92 | | | | | | | | | |
| 475,0 | | 1398,90 | | | | | | | | • | |
| 480,0 | | 1428,48 | | | | | | | | | |
| 500,0 | | 1550,00 | | • | | • | | | • | • | • |
| 525,0 | | 1708,90 | | | | | | | | | |
| 550,0 | | 1875,50 | | | | | | | | | |
| 575,0 | | 2049,90 | | | | | | | | | |
| 600,0 | | 2232,00 | | | | | | | | | |
| 625,0 | | 2421,88 | | | | | | | | | |



Vierkantstahl

gewalzt, abgeschreckt, gebeizt

DIN 17440/EN 10088-3

EN 10059 ersetzt DIN 1014 Teil 1 u. 2.

Herstellungslängen ca. 3-5 mtr.

| mm | kg/m | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 4-kant | | 1.4034 | 1.4057 | 1.4104 | 1.4301 | 1.4305 | 1.4404 | 1.4435 | 1.4541 | 1.4571 |
| 8 | 0,50 | | | | • | | | | | • |
| 10 | 0,79 | | | | • | | • | • | • | • |
| 12 | 1,13 | | | | • | | | | • | • |
| 14 | 1,54 | | | | • | | | | • | • |
| 15 | 1,77 | | | | • | | • | | • | • |
| 16 | 2,01 | | | | • | | | | • | • |
| 18 | 2,54 | | | | • | | | | | |
| 20 | 3,14 | | | | • | | • | • | • | • |
| 22 | 3,80 | | | | • | | • | | • | • |
| 25 | 4,91 | | | | • | | • | • | • | • |
| 30 | 7,07 | | | | • | | • | • | • | • |
| 32 | 8,04 | | | | • | | | | | • |
| 35 | 9,62 | | | | • | | • | • | • | • |
| 40 | 12,56 | • | • | | • | • | • | | • | • |
| 45 | 15,90 | | | | • | | • | | • | • |
| 50 | 19,63 | | • | | • | • | • | • | • | • |
| 55 | 23,75 | | | | • | | | | • | • |
| 60 | 28,28 | | • | | • | • | • | • | • | • |
| 65 | 33,17 | | | | • | | | | • | • |
| 70 | 38,46 | | | | • | | • | | • » | • |
| 75 | 44,20 | | | | • | | | | • | • |
| 80 | 50,24 | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 85 | 56,72 | | | | • | | | | • | • |
| 90 | 63,58 | | • | | • | • | | | • | • |
| 100 | 78,50 | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 110 | 96,80 | | | | | • | | | | |
| 120 | 113,04 | | | | • | • | • | | • | • |
| 125 | 125,00 | | • | • | | | | | | |
| 135 | 143,10 | | | | • | | | | • | • |
| 140 | 156,80 | | | | • | | | | | • |
| 150 | 176,63 | | | | • | • | • | | • | • |
| 160 | 204,80 | | | | | | | | | |
| 180 | 259,20 | | | | | | | | | • |
| 200 | 320,00 | | | | | | | | | • |



Sechskantstahl

gewalzt, abgeschreckt, gebeizt

DIN 17440/EN 10088-3

EN 10061 ersetzt DIN 1015 Teil 1 u. 2.

Herstellungslängen ca. 3 - 4,5 mtr.

| mm | kg/m | W.-Nr. | W.-Nr. |
|---------------|-------------|---------------|---------------|
| 6-kant | | 1.4541 | 1.4571 |
| 30 | 6,12 | • | |
| 41 | 11,43 | • | |
| 55 | 20,57 | • | |
| 70 | 33,32 | • | • |
| 75 | 38,24 | • | • |
| 80 | 43,51 | • | • |
| 85 | 49,10 | • | • |
| 90 | 55,07 | • | • |
| 95 | 62,53 | | • |
| 100 | 67,98 | • | • |



Flachstahl

gewalzt, wärmebehandelt, gebeizt
EN 10058 ersetzt DIN 1017 Teil 1 u. 2.
Herstellungslängen ca. 4 - 6 mtr.

| mm | kg/m | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. |
|--------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| flach | | 1.4301 | 1.4404 | 1.4541 | 1.4571 |
| 10 x 3 | 0,24 | • | | | • |
| 4 | 0,31 | • | | • | • |
| 5 | 0,39 | • | | • | • |
| 6 | 0,47 | • | | | • |
| 12 x 3 | 0,28 | • | | • | • |
| 4 | 0,38 | • | | • | • |
| 5 | 0,47 | • | | | |
| 6 | 0,57 | • | | • | • |
| 8 | 0,75 | • | | • | • |
| 10 | 0,94 | • | | | |
| 15 x 3 | 0,36 | • | | • | • |
| 4 | 0,47 | • | | • | • |
| 5 | 0,59 | • | | • | • |
| 6 | 0,71 | • | | • | • |
| 8 | 0,94 | • | | • | • |
| 10 | 1,18 | • | | • | • |
| 20 x 2 | 0,32 | • | | | |
| 3 | 0,47 | • | • | • | • |
| 4 | 0,63 | • | • | • | • |
| 5 | 0,79 | • | • | • | • |
| 6 | 0,94 | • | • | • | • |
| 8 | 1,26 | • | • | • | • |
| 10 | 1,57 | • | • | • | • |
| 12 | 1,88 | • | | • | • |
| 15 | 2,36 | • | | • | • |
| 25 x 3 | 0,59 | • | • | • | • |
| 4 | 0,79 | • | • | • | • |
| 5 | 0,98 | • | • | • | • |
| 6 | 1,18 | • | • | • | • |
| 8 | 1,57 | • | • | • | • |
| 10 | 1,96 | • | • | • | • |
| 12 | 2,36 | • | • | • | • |
| 15 | 2,94 | • | • | • | • |
| 20 | 3,93 | • | | • | • |
| 30 x 2 | 0,47 | • | | | |
| 3 | 0,71 | • | • | • | • |
| 4 | 0,94 | • | • | • | • |
| 5 | 1,18 | • | • | • | • |
| 6 | 1,41 | • | • | • | • |
| 8 | 1,88 | • | • | • | • |
| 10 | 2,36 | • | • | • | • |
| 12 | 2,83 | • | • | • | • |
| 15 | 3,53 | • | • | • | • |
| 20 | 4,71 | • | • | • | • |
| 25 | 5,89 | • | | • | • |
| 35 x 3 | 0,82 | • | | • | • |
| 4 | 1,10 | • | | • | • |
| 5 | 1,37 | • | • | • | • |



Flachstahl

gewalzt, wärmebehandelt, gebeizt
EN 10058 ersetzt DIN 1017 Teil 1 u. 2.
Herstellungslängen ca. 4 - 6 mtr.

| mm | kg/m | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. |
|--------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| flach | | 1.4301 | 1.4404 | 1.4541 | 1.4571 |
| 35 x 6 | 1,65 | • | • | • | • |
| 8 | 2,20 | • | • | • | • |
| 10 | 2,75 | • | • | • | • |
| 12 | 3,30 | • | | • | • |
| 15 | 4,12 | • | | • | • |
| 20 | 5,50 | • | | • | • |
| 25 | 6,87 | • | | • | • |
| 30 | 8,24 | • | | • | • |
| 40 x 2 | 0,63 | • | | | |
| 3 | 0,94 | • | • | • | • |
| 4 | 1,26 | • | • | • | • |
| 5 | 1,57 | • | • | • | • |
| 6 | 1,88 | • | • | • | • |
| 8 | 2,51 | • | • | • | • |
| 10 | 3,14 | • | • | • | • |
| 12 | 3,77 | • | • | • | • |
| 15 | 4,71 | • | • | • | • |
| 20 | 6,28 | • | • | • | • |
| 25 | 7,85 | • | • | • | • |
| 30 | 9,42 | • | | • | |
| 35 | 10,99 | • | | • | • |
| 45 x 3 | 1,06 | • | | • | • |
| 4 | 1,41 | • | | • | • |
| 5 | 1,77 | • | • | • | • |
| 6 | 2,12 | • | • | • | • |
| 8 | 2,83 | • | • | • | • |
| 10 | 3,53 | • | • | • | • |
| 12 | 4,24 | | | • | • |
| 15 | 5,30 | • | | • | • |
| 20 | 7,07 | • | | • | • |
| 25 | 8,83 | • | | • | • |
| 30 | 10,60 | • | | • | • |
| 35 | 12,36 | | | | • |
| 40 | 14,30 | | | | • |
| 50 x 3 | 1,18 | • | • | • | • |
| 4 | 1,57 | • | • | • | • |
| 5 | 1,96 | • | • | • | • |
| 6 | 2,36 | • | • | • | • |
| 8 | 3,14 | • | • | • | • |
| 10 | 3,93 | • | • | • | • |
| 12 | 4,71 | • | • | • | • |
| 15 | 5,89 | • | • | • | • |
| 20 | 7,85 | • | • | • | • |
| 25 | 9,81 | • | • | • | • |
| 30 | 11,78 | • | • | • | • |
| 35 | 13,74 | • | | • | • |
| 40 | 15,70 | • | • | • | • |
| 45 | 17,60 | | | | • |



Flachstahl

gewalzt, wärmebehandelt, gebeizt
EN 10058 ersetzt DIN 1017 Teil 1 u. 2.
Herstellungslängen ca. 4 - 6 mtr.

| mm | kg/m | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. |
|--------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| flach | | 1.4301 | 1.4404 | 1.4541 | 1.4571 |
| 55 x 5 | 2,16 | • | | | • |
| 6 | 2,59 | • | | | • |
| 8 | 3,45 | • | | • | • |
| 10 | 4,32 | • | | • | • |
| 12 | 5,18 | • | | • | • |
| 15 | 6,48 | • | | • | • |
| 20 | 8,64 | • | | • | • |
| 25 | 10,79 | • | | • | • |
| 30 | 12,95 | • | | • | • |
| 60 x 3 | 1,41 | • | • | | • |
| 4 | 1,88 | • | • | | • |
| 5 | 2,36 | • | • | • | • |
| 6 | 2,83 | • | • | • | • |
| 8 | 3,77 | • | • | • | • |
| 10 | 4,71 | • | • | • | • |
| 12 | 5,65 | • | • | • | • |
| 15 | 7,07 | • | • | • | • |
| 20 | 9,42 | • | • | • | • |
| 25 | 11,78 | • | • | • | • |
| 30 | 14,13 | • | • | • | • |
| 35 | 16,49 | • | • | • | • |
| 40 | 18,84 | • | • | • | • |
| 45 | 21,20 | • | | • | • |
| 50 | 23,56 | • | • | • | • |
| 65 x 5 | 2,55 | • | | • | • |
| 6 | 3,06 | • | | • | • |
| 8 | 4,08 | • | | • | • |
| 10 | 5,10 | • | | • | • |
| 12 | 6,12 | • | | • | • |
| 15 | 7,65 | • | | • | • |
| 20 | 10,21 | • | | • | • |
| 25 | 12,76 | • | | • | • |
| 30 | 15,31 | • | | • | • |
| 35 | 17,80 | • | | • | • |
| 40 | 20,41 | • | | • | • |
| 70 x 3 | 1,68 | • | • | | |
| 4 | 2,20 | • | • | | • |
| 5 | 2,75 | • | • | | • |
| 6 | 3,30 | • | • | | • |
| 8 | 4,40 | • | • | • | • |
| 10 | 5,50 | • | • | • | • |
| 12 | 6,60 | • | • | • | • |
| 15 | 8,24 | • | • | • | • |
| 20 | 10,99 | • | • | • | • |
| 25 | 13,74 | • | | • | • |
| 30 | 16,49 | • | | • | • |
| 35 | 19,23 | • | • | • | • |
| 40 | 21,98 | • | | • | • |



Flachstahl

gewalzt, wärmebehandelt, gebeizt
EN 10058 ersetzt DIN 1017 Teil 1 u. 2.
Herstellungslängen ca. 4 - 6 mtr.

| mm | kg/m | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. |
|--------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| flach | | 1.4301 | 1.4404 | 1.4541 | 1.4571 |
| 70 x 45 | 24,73 | • | | • | • |
| 50 | 27,78 | • | | • | • |
| 60 | 32,97 | • | | • | • |
| 75 x 5 | 2,94 | • | | • | • |
| 6 | 3,53 | • | | • | • |
| 8 | 4,71 | • | | • | • |
| 10 | 5,89 | • | | • | • |
| 12 | 7,07 | • | | • | • |
| 15 | 8,83 | • | | • | • |
| 20 | 11,78 | • | | • | • |
| 25 | 14,72 | • | | • | • |
| 30 | 17,66 | • | | | • |
| 35 | 20,61 | | • | | • |
| 80 x 3 | 1,92 | | • | | |
| 4 | 2,51 | • | • | | • |
| 5 | 3,14 | • | • | • | • |
| 6 | 3,77 | • | • | • | • |
| 8 | 5,02 | • | • | • | • |
| 10 | 6,28 | • | • | • | • |
| 12 | 7,54 | • | • | • | |
| 15 | 9,42 | • | • | • | • |
| 20 | 12,56 | • | • | • | • |
| 25 | 15,70 | • | | • | • |
| 30 | 18,84 | • | • | • | • |
| 35 | 21,98 | • | • | • | • |
| 40 | 25,12 | • | • | • | • |
| 45 | 28,26 | • | | • | • |
| 50 | 31,40 | | • | • | • |
| 60 | 37,68 | • | • | • | • |
| 90 x 3 | 2,16 | • | • | | |
| 4 | 2,88 | | • | | |
| 5 | 3,53 | • | • | • | • |
| 6 | 4,24 | • | • | • | • |
| 8 | 5,65 | • | • | • | • |
| 10 | 7,07 | • | • | • | • |
| 12 | 8,48 | • | • | • | • |
| 15 | 10,60 | • | • | • | • |
| 20 | 14,13 | • | • | • | • |
| 25 | 17,66 | • | | • | • |
| 30 | 21,20 | • | | • | |
| 35 | 24,73 | • | | • | • |
| 40 | 28,26 | • | | • | • |
| 45 | 31,79 | • | | • | • |
| 50 | 35,32 | • | | • | • |
| 60 | 42,39 | • | | • | • |
| 70 | 49,46 | | | • | • |



Flachstahl

gewalzt, wärmebehandelt, gebeizt
EN 10058 ersetzt DIN 1017 Teil 1 u. 2.
Herstellungslängen ca. 4 - 6 mtr.

| mm | kg/m | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. |
|--------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| flach | | 1.4301 | 1.4404 | 1.4541 | 1.4571 |
| 100 x 3 | 2,34 | • | • | | |
| 4 | 3,12 | • | • | | • |
| 5 | 3,93 | • | • | • | • |
| 6 | 4,71 | • | • | • | • |
| 8 | 6,28 | • | • | • | • |
| 10 | 7,85 | • | • | • | • |
| 12 | 9,42 | • | • | • | • |
| 15 | 11,77 | • | • | • | • |
| 20 | 15,70 | • | • | • | • |
| 25 | 19,63 | • | | • | • |
| 30 | 23,55 | • | • | • | • |
| 35 | 27,48 | • | | • | • |
| 40 | 31,40 | • | • | • | • |
| 45 | 35,33 | • | | • | • |
| 50 | 39,26 | • | | • | • |
| 60 | 47,10 | • | | • | • |
| 70 | 54,95 | • | | • | • |
| 110 x 5 | 4,32 | • | | • | • |
| 6 | 5,18 | • | | • | • |
| 8 | 6,91 | • | | • | |
| 10 | 8,64 | • | | • | • |
| 12 | 10,36 | • | | • | • |
| 15 | 12,95 | • | | • | • |
| 20 | 17,27 | • | | • | • |
| 25 | 22,04 | • | | • | • |
| 30 | 25,91 | • | | • | • |
| 40 | 34,63 | | • | | |
| 120 x 4 | 3,84 | • | | | |
| 5 | 4,71 | • | | • | • |
| 6 | 5,65 | • | | • | • |
| 8 | 7,45 | • | | • | • |
| 10 | 9,42 | • | | • | • |
| 12 | 11,30 | • | | • | • |
| 15 | 14,13 | • | | • | • |
| 20 | 18,84 | • | | • | • |
| 25 | 23,55 | • | | • | • |
| 30 | 28,26 | • | • | • | • |
| 40 | 37,68 | • | | • | • |
| 50 | 47,12 | • | | • | • |
| 60 | 56,52 | • | | • | • |
| 70 | 65,94 | | | • | • |
| 125 x10 | 9,78 | • | | | |
| 130 x 5 | 5,10 | | | • | |
| 6 | 6,12 | • | | • | • |
| 8 | 8,16 | • | | • | • |
| 10 | 10,21 | • | | • | |
| 12 | 12,25 | • | | • | • |
| 15 | 15,31 | • | | • | • |



Flachstahl

gewalzt, wärmebehandelt, gebeizt
EN 10058 ersetzt DIN 1017 Teil 1 u. 2.
Herstellungslängen ca. 4 - 6 mtr.

| mm | kg/m | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. |
|--------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| flach | | 1.4301 | 1.4404 | 1.4541 | 1.4571 |
| 130 x 20 | 20,41 | • | | • | • |
| 25 | 25,51 | | | • | • |
| 30 | 30,62 | • | | • | • |
| 40 | 40,82 | | | • | • |
| 50 | 51,15 | | | | • |
| 60 | 61,23 | | | • | • |
| 70 | 71,44 | | | • | • |
| 140 x 5 | 5,60 | • | | | |
| 6 | 6,59 | • | | • | • |
| 8 | 8,79 | • | | • | • |
| 10 | 10,99 | • | | • | • |
| 12 | 13,19 | • | | • | • |
| 15 | 16,49 | • | | • | • |
| 20 | 21,98 | • | | • | • |
| 25 | 27,48 | • | | • | |
| 30 | 32,97 | | | • | • |
| 40 | 43,96 | | | • | • |
| 50 | 54,95 | | | • | • |
| 60 | 65,94 | | | | • |
| 150 x 5 | 5,85 | • | | | • |
| 6 | 7,07 | • | | • | • |
| 8 | 9,42 | • | • | • | • |
| 10 | 11,77 | • | • | • | • |
| 12 | 14,13 | • | | • | • |
| 15 | 17,66 | • | | | • |
| 20 | 23,55 | • | | • | • |
| 25 | 29,44 | • | | • | • |
| 30 | 35,33 | | | • | • |
| 40 | 47,10 | • | | • | • |
| 50 | 58,88 | • | | | • |
| 160 x 5 | 6,40 | • | | | |
| 6 | 7,68 | • | | | |
| 8 | 10,24 | • | | • | • |
| 10 | 12,80 | • | | • | • |
| 12 | 15,36 | • | | • | • |
| 15 | 19,20 | • | | • | • |
| 20 | 25,60 | • | | | |
| 25 | 31,40 | • | | | |
| 30 | 37,68 | • | | | |
| 40 | 50,24 | • | | | |
| 180 x 6 | 8,64 | • | | | |
| 8 | 11,52 | • | | • | • |
| 10 | 14,40 | • | | • | • |
| 12 | 17,28 | • | | • | • |
| 15 | 21,60 | • | | • | • |
| 20 | 28,80 | • | | | |
| 25 | 35,36 | • | | | |
| 30 | 42,39 | • | | | |



Flachstahl

gewalzt, wärmebehandelt, gebeizt
EN 10058 ersetzt DIN 1017 Teil 1 u. 2.
Herstellungslängen ca. 4 - 6 mtr.

| mm | kg/m | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. |
|--------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| flach | | 1.4301 | 1.4404 | 1.4541 | 1.4571 |
| 180 x 40 | 56,52 | • | | | |
| 200 x 5 | 8,00 | • | | | |
| 6 | 9,60 | • | | | |
| 8 | 12,80 | • | | • | |
| 10 | 16,00 | • | | • | |
| 12 | 19,20 | • | | • | |
| 15 | 24,00 | • | | • | • |
| 20 | 28,80 | • | | | |
| 30 | 47,10 | • | | | |
| 40 | 62,80 | • | | | |
| 220 x 8 | 14,08 | • | | | • |
| 250 x 6 | 12,00 | • | | | • |
| 8 | 16,00 | • | | | • |
| 10 | 20,00 | • | | | • |
| 12 | 24,00 | • | | | • |
| 15 | 30,00 | • | | | • |
| 20 | 40,00 | • | | | • |
| 300 x 6 | 14,40 | • | | | • |
| 8 | 19,20 | • | | | • |
| 10 | 24,00 | • | | | • |
| 12 | 28,80 | • | | | • |
| 15 | 36,00 | • | | | • |
| 20 | 48,00 | | | | • |
| 350 x 6 | 16,80 | • | | | • |
| 8 | 22,40 | • | | | • |
| 10 | 28,00 | • | | | • |
| 12 | 33,60 | • | | | • |
| 15 | 42,00 | • | | | • |
| 400 x 6 | 19,20 | • | | | • |
| 8 | 25,60 | • | | | • |
| 10 | 32,00 | • | | | • |
| 12 | 38,40 | • | | | • |
| 15 | 48,00 | • | | | • |
| 450 x 6 | 21,60 | • | | | • |
| 8 | 28,80 | • | | | • |
| 10 | 36,00 | • | | | • |
| 12 | 43,20 | • | | | • |
| 500 x 6 | 24,00 | • | | | • |
| 8 | 32,00 | • | | | • |
| 10 | 40,00 | • | | | • |
| 12 | 48,00 | • | | | • |



Keilstahl

lösungsgeglüht, abgeschreckt,
scharfkantig gezogen
DIN 6880
Herstellungslängen ca. 3 - 3,2 mtr.

| Abmessungen | Gewicht | W.-Nr. |
|----------------------|----------------|---------------|
| in mm (b x h) | kg/m | |
| flach | | 1.4571 |
| 4 x 3 | 0,09 | • |
| 5 x 3 | 0,12 | • |
| 6 x 4 | 0,19 | • |
| 8 x 5 | 0,31 | • |
| 8 x 6 | 0,38 | • |
| 8 x 7 | 0,44 | • |
| 10 x 6 | 0,47 | • |
| 10 x 8 | 0,63 | • |
| 12 x 6 | 0,57 | • |
| 12 x 8 | 0,75 | • |
| 12 x 10 | 0,94 | • |
| 14 x 6 | 0,66 | • |
| 14 x 9 | 0,99 | • |
| 16 x 10 | 1,26 | • |
| 18 x 11 | 1,56 | • |
| 20 x 8 | 1,26 | • |
| 20 x 12 | 1,88 | • |
| 22 x 9 | 1,55 | • |
| 22 x 14 | 2,42 | • |
| 25 x 9 | 1,77 | • |
| 25 x 14 | 2,75 | • |
| 28 x 10 | 2,20 | • |
| 28 x 16 | 3,52 | • |
| 32 x 18 | 4,52 | • |
| 36 x 20 | 5,65 | • |
| 40 x 22 | 6,91 | • |
| 45 x 25 | 8,83 | • |

| Abmessungen | Gewicht | W.-Nr. |
|----------------------|----------------|---------------|
| in mm (b x h) | kg/m | |
| vierkant | | 1.4571 |
| 2 x 2 | 0,03 | • |
| 3 x 3 | 0,07 | • |
| 4 x 4 | 0,13 | • |
| 5 x 5 | 0,20 | • |
| 6 x 6 | 0,28 | • |
| 8 x 8 | 0,50 | • |
| 10 x 10 | 0,79 | • |



Rundstahl

blank gezogen bzw. blank gezogen und poliert,
geschliffen oder geschliffen und poliert
DIN 17440/EN10088/1-3
EN 10278 h9/DIN 671 h 9
Herstellungslängen ca 3 mtr. und teilw. 6 mtr.

| mm | kg/m | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. |
|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ø | | 1.4021 | 1.4034 | 1.4057 | 1.4104 | 1.4112 | 1.4122 | 1.4301 | 1.4305 |
| 1,50 | 0,014 | | | | | | | | |
| 2,00 | 0,025 | | | • | • | | | | |
| 2,50 | 0,039 | | | | • | | | | • |
| 3,00 | 0,055 | | | • | • | | | | |
| 3,50 | 0,076 | | | | • | | | | • |
| 4,00 | 0,099 | • | | • | • | • | | | |
| 5,00 | 0,154 | • | • | | • | | • | • | • |
| 6,00 | 0,222 | • | • | | • | | • | • | |
| 7,00 | 0,302 | | | | • | | | • | • |
| 8,00 | 0,395 | • | • | | • | | • | • | • |
| 9,00 | 0,499 | • | | | • | | | • | • |
| 10,00 | 0,617 | • | • | | • | | • | • | • |
| 11,00 | 0,746 | | | | • | | • | • | • |
| 12,00 | 0,888 | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 13,00 | 1,042 | • | | | • | | • | • | • |
| 14,00 | 1,208 | • | • | • | • | • | • | • | |
| 15,00 | 1,387 | • | • | • | • | • | • | • | |
| 16,00 | 1,578 | • | • | • | • | • | • | • | |
| 17,00 | 1,782 | | | • | • | • | | • | • |
| 18,00 | 1,998 | • | • | • | • | • | • | • | |
| 19,00 | 2,226 | | | | • | | | • | • |
| 20,00 | 2,466 | • | • | • | • | • | • | • | |
| 21,00 | 2,714 | • | | | • | | | • | • |
| 22,00 | 2,984 | • | | • | • | • | • | • | • |



Rundstahl

blank gezogen bzw. blank gezogen und poliert,
geschliffen oder geschliffen und poliert
DIN 17440/EN10088/1-3
EN 10278 h9/DIN 671 h 9
Herstellungslängen ca 3 mtr. und teilw. 6 mtr.

| mm | kg/m | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. |
|-------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ø | | 1.4021 | 1.4034 | 1.4057 | 1.4104 | 1.4112 | 1.4122 | 1.4301 | 1.4305 |
| 23,0 | 3,261 | | | • | • | | | • | • |
| 24,0 | 3,551 | • | | • | • | | • | • | • |
| 25,0 | 3,853 | | • | • | • | • | • | • | |
| 26,0 | 4,168 | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 27,0 | 4,495 | | | • | | | | • | • |
| 28,0 | 4,834 | • | • | • | • | | • | • | • |
| 29,0 | 5,185 | | | | | | | | • |
| 30,0 | 5,549 | • | • | • | • | • | • | • | |
| 32,0 | 6,313 | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 33,0 | 6,714 | | | | • | | | • | • |
| 34,0 | 7,130 | | | | • | | | • | • |
| 35,0 | 7,550 | • | • | | • | • | • | • | |
| 36,0 | 7,990 | • | | | • | • | • | • | • |
| 38,0 | 8,900 | • | | | • | • | • | • | • |
| 40,0 | 9,870 | • | • | | • | • | • | • | • |
| 42,0 | 10,880 | • | • | | • | | | • | • |
| 45,0 | 12,480 | • | • | | • | • | • | • | • |
| 46,0 | 13,050 | • | | | | | | | |
| 48,0 | 14,200 | • | | | • | | | • | • |
| 50,0 | 15,410 | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 52,0 | 16,760 | | | | • | | | | • |
| 55,0 | 18,650 | • | | • | • | • | • | • | • |
| 58,0 | 20,680 | | | | | | | | |
| 60,0 | 22,200 | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 65,0 | 26,050 | • | | • | • | | | • | • |
| 70,0 | 30,210 | • | | • | • | | | • | • |
| 75,0 | 34,680 | • | | • | • | | | • | • |
| 80,0 | 39,460 | • | | • | • | | | • | • |
| 82,0 | 42,230 | | | | • | | | | |
| 85,0 | 44,500 | | | • | • | | | • | • |
| 90,0 | 49,940 | • | | • | • | | | • | • |
| 95,0 | 55,640 | • | | • | | | | • | • |
| 100,0 | 61,650 | • | | • | • | | | • | • |
| 110,0 | 75,990 | | | | | | | | |
| 120,0 | 90,430 | | | | | | | | |
| 125,0 | 98,130 | | | | | | | | |
| 130,0 | 106,130 | | | | | | | | |
| 140,0 | 123,090 | | | | | | | | |
| 150,0 | 141,300 | | | | | | | | |
| 160,0 | 160,770 | | | | | | | | |
| 180,0 | 203,470 | | | | | | | | |



Rundstahl

blank gezogen bzw. blank gezogen und poliert,
geschliffen oder geschliffen und poliert
DIN 17440/EN10088/1-3
EN 10278 h9/DIN 671 h 9
Herstellungslängen ca 3 mtr. und teilw. 6 mtr.

| mm | kg/m | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. |
|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| Ø | | 1.4404 | 1.4418 | 1.4435 | 1.4460 | 1.4541 | 1.4542 | 1.4571 |
| | | | | | | | 17-4 PH | |
| 1,50 | 0,014 | | | | | | | |
| 2,00 | 0,025 | | | | | • | | • |
| 2,50 | 0,039 | | | | | | | • |
| 3,00 | 0,055 | • | | | | • | | • |
| 3,50 | 0,076 | | | | | | | • |
| 4,00 | 0,099 | • | | • | | • | | • |
| 5,00 | 0,154 | • | | • | | | | • |
| 6,00 | 0,222 | • | | • | | | | • |
| 7,00 | 0,302 | | | • | | | | • |
| 8,00 | 0,395 | • | | • | | | | • |
| 9,00 | 0,499 | | | • | | | | • |
| 10,00 | 0,617 | • | • | | | | • | • |
| 11,00 | 0,746 | | | | | | | • |
| 12,00 | 0,888 | • | • | | • | • | | • |
| 13,00 | 1,042 | | | | | • | | • |
| 14,00 | 1,208 | • | • | • | | • | | • |
| 15,00 | 1,387 | • | • | • | • | • | | • |
| 16,00 | 1,578 | • | • | • | • | • | | • |
| 17,00 | 1,782 | | | | | • | | • |
| 18,00 | 1,998 | • | • | • | | • | | • |
| 19,00 | 2,226 | | | • | | • | | • |
| 20,00 | 2,466 | • | • | | • | • | | • |
| 21,00 | 2,714 | | | | | | | • |
| 22,00 | 2,984 | • | | | • | • | | • |



Rundstahl

blank gezogen bzw. blank gezogen und poliert,
geschliffen oder geschliffen und poliert
DIN 17440/EN10088/1-3
EN 10278 h9/DIN 671 h 9
Herstellungslängen ca 3 mtr. und teilw. 6 mtr.

| mm | kg/m | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. |
|-------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| Ø | | 1.4404 | 1.4418 | 1.4435 | 1.4460 | 1.4541 | 1.4542 | 1.4571 |
| | | | | | | | 17-4 PH | |
| 23,0 | 3,261 | | | | | | | |
| 24,0 | 3,551 | • | | • | | • | | • |
| 25,0 | 3,853 | • | | • | • | • | | • |
| 26,0 | 4,168 | • | | • | | • | | • |
| 27,0 | 4,495 | | | | | | | |
| 28,0 | 4,834 | • | | • | | • | | • |
| 29,0 | 5,185 | | | | | | | |
| 30,0 | 5,549 | • | | | • | • | | • |
| 32,0 | 6,313 | • | | | • | • | | • |
| 33,0 | 6,714 | | | | | | | |
| 34,0 | 7,130 | | | | | | | • |
| 35,0 | 7,550 | • | | • | • | • | | • |
| 36,0 | 7,990 | | | • | | • | | • |
| 38,0 | 8,900 | • | | • | • | | | • |
| 40,0 | 9,870 | • | | • | • | • | | • |
| 42,0 | 10,880 | | | | | | | • |
| 45,0 | 12,480 | • | | • | • | • | | • |
| 46,0 | 13,050 | | | | | | | |
| 48,0 | 14,200 | | | | | | | • |
| 50,0 | 15,410 | • | | • | • | • | | • |
| 52,0 | 16,760 | | | | | | | |
| 55,0 | 18,650 | • | | • | • | • | | |
| 58,0 | 20,680 | | | | | | | |
| 60,0 | 22,200 | • | | • | • | | | • |
| 65,0 | 26,050 | • | | | | | | |
| 70,0 | 30,210 | • | | • | • | | | |
| 75,0 | 34,680 | • | | | | | | • |
| 80,0 | 39,460 | • | | • | • | | | |
| 82,0 | 42,230 | | | | | | | |
| 85,0 | 44,500 | | | | | • | | • |
| 90,0 | 49,940 | | | • | • | • | | • |
| 95,0 | 55,640 | | | | | • | | • |
| 100,0 | 61,650 | | | | | • | | • |
| 110,0 | 75,990 | | | | | | | • |
| 120,0 | 90,430 | | | | | | | • |
| 125,0 | 98,130 | | | | | | | • |
| 130,0 | 106,130 | | | | | | | • |
| 140,0 | 123,090 | | | | | | | • |
| 150,0 | 141,300 | | | | | | | • |
| 160,0 | 160,770 | | | | | | | • |
| 180,0 | 203,470 | | | | | | | • |



Rundstahl (Füllstäbe)

blank gezogen, geschliffen 240er Korn
Herstellungslängen 3 bzw. 6 mtr.

| mm | kg/m | W.-Nr. |
|----|-------|--------|
| Ø | | 1.4301 |
| 6 | 0,222 | • |
| 8 | 0,395 | • |
| 10 | 0,617 | • |
| 12 | 0,888 | • |
| 14 | 1,208 | • |
| 15 | 1,387 | • |
| 16 | 1,578 | • |
| 18 | 1,998 | • |
| 20 | 2,466 | • |
| 25 | 3,853 | • |



Vierkantstahl

blank gezogen

DIN 17440/EN 10088/ 1-3

EN 10728 h9/ DIN 178

Herstellungslängen ca. 3 mtr.

| mm | kg/m | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. |
|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4-kant | | 1.4104 | 1.4301 | 1.4305 | 1.4571 |
| 4 | 0,12 | | • | | • |
| 5 | 0,20 | • | • | • | • |
| 6 | 0,28 | • | • | • | • |
| 7 | 0,39 | • | • | • | • |
| 8 | 0,50 | • | • | • | • |
| 9 | 0,64 | • | • | • | • |
| 10 | 0,79 | • | • | • | • |
| 11 | 0,95 | | • | • | • |
| 12 | 1,13 | • | • | • | • |
| 13 | 1,32 | | • | • | • |
| 14 | 1,54 | • | • | • | • |
| 15 | 1,77 | • | • | • | • |
| 16 | 2,01 | • | • | • | • |
| 18 | 2,54 | • | • | • | • |
| 20 | 3,14 | • | • | • | • |
| 22 | 3,80 | • | • | • | • |
| 23 | 4,23 | • | | | |
| 24 | 4,52 | | • | • | • |
| 25 | 4,91 | • | • | • | • |
| 27 | 5,72 | | | | • |
| 30 | 7,07 | • | • | • | • |
| 32 | 8,04 | | | | • |
| 35 | 9,62 | • | • | • | • |
| 40 | 12,56 | • | • | • | • |
| 45 | 15,90 | • | • | • | • |
| 50 | 19,63 | • | • | • | • |
| 55 | 24,20 | | | • | |
| 60 | 28,26 | • | • | • | • |



Sechskantstahl

blank gezogen

DIN 17440/EN 10088/ 1-3

EN 1027 h 9/DIN 176

Herstellungslängen ca. 3 mtr.

| mm | kg/m | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. |
|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 6-kant | | 1.4057 | 1.4104 | 1.4122 | 1.4301 | 1.4305 | 1.4404 | 1.4541 | 1.4571 |
| 5 | 0,17 | | • | | | • | | | • |
| 6 | 0,25 | | • | | | • | | | • |
| 7 | 0,33 | | • | | • | • | | | |
| 8 | 0,44 | | • | | • | • | • | • | • |
| 9 | 0,55 | | • | | • | • | • | • | • |
| 10 | 0,68 | | • | | • | • | • | • | • |
| 11 | 0,82 | • | • | | • | • | | | • |
| 12 | 0,98 | | • | | • | • | | • | • |
| 13 | 1,15 | • | • | | • | • | • | • | • |
| 14 | 1,33 | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 15 | 1,53 | | | | | • | | | |
| 17 | 1,97 | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 19 | 2,45 | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 22 | 3,29 | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 24 | 3,92 | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 27 | 4,96 | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 30 | 6,12 | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 32 | 6,96 | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 36 | 8,81 | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 41 | 11,47 | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 46 | 14,39 | • | • | | • | • | • | • | • |
| 50 | 17,00 | | • | | • | • | • | • | • |
| 55 | 20,57 | | • | | • | • | • | • | • |
| 60 | 24,48 | | • | | • | • | • | • | • |
| 65 | 28,72 | | | | • | | | • | • |



Flachstahl

blank gezogen

DIN 17440/ EN 10088 / 1- 4

EN 10278/DIN 174

Herstellungslängen ca. 3 mtr.

| mm | kg/m | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. |
|--------------|------|---------------|---------------|---------------|
| flach | | 1.4301 | 1.4571 | 1.4305 |
| 8 x 4 | 0,25 | • | | |
| 10 x 3 | 0,24 | • | • | |
| 10 x 4 | 0,31 | • | • | |
| 10 x 5 | 0,39 | • | • | • |
| 10 x 6 | 0,47 | • | | |
| 10 x 8 | 0,63 | • | | |
| 12 x 3 | 0,28 | • | • | |
| 12 x 4 | 0,38 | • | | |
| 12 x 5 | 0,47 | • | | |
| 12 x 6 | 0,57 | • | | |
| 12 x 8 | 0,75 | • | | |
| 15 x 3 | 0,35 | • | • | |
| 15 x 4 | 0,47 | • | | |
| 15 x 5 | 0,59 | • | | |
| 15 x 6 | 0,70 | • | | |
| 15 x 8 | 0,94 | • | | |
| 15 x10 | 1,17 | • | | |
| 15 x12 | 1,41 | • | | |
| 16 x 6 | 0,75 | • | | |
| 20 x 3 | 0,47 | • | • | |
| 20 x 4 | 0,62 | • | • | |
| 20 x 5 | 0,79 | • | • | • |
| 20 x 6 | 0,94 | • | • | • |
| 20 x 8 | 1,26 | • | • | • |
| 20 x 10 | 1,57 | • | • | • |
| 20 x 12 | 1,88 | • | • | • |
| 20 x 15 | 2,36 | • | • | • |
| 25 x 3 | 0,59 | • | • | • |
| 25 x 4 | 0,78 | • | • | |
| 25 x 5 | 0,98 | • | • | |
| 25 x 6 | 1,17 | • | • | |
| 25 x 8 | 1,57 | • | • | • |
| 25 x 10 | 1,96 | • | • | • |
| 25 x 12 | 2,36 | • | • | |
| 25 x 15 | 2,94 | • | • | |
| 25 x 20 | 3,93 | • | • | |
| 30 x 3 | 0,70 | • | • | |
| 30 x 4 | 0,94 | • | • | |
| 30 x 5 | 1,18 | • | • | • |
| 30 x 6 | 1,41 | • | • | • |
| 30 x 8 | 1,88 | • | • | • |
| 30 x 10 | 2,36 | • | • | • |



Flachstahl

blank gezogen

DIN 17440/ EN 10088 / 1- 4

EN 10278/DIN 174

Herstellungslängen ca. 3 mtr.

| mm | kg/m | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. |
|--------------|-------|---------------|---------------|---------------|
| flach | | 1.4301 | 1.4571 | 1.4305 |
| 30 x12 | 2,83 | • | • | • |
| 30 x15 | 3,53 | • | • | • |
| 30 x 20 | 4,71 | • | • | • |
| 30 x 25 | 5,89 | • | • | |
| 35 x 4 | 1,10 | • | | |
| 35 x 5 | 1,37 | • | | |
| 35 x 6 | 1,65 | • | | |
| 35 x 8 | 2,20 | • | | |
| 35 x 10 | 2,75 | • | | |
| 35 x12 | 3,30 | • | | |
| 35 x15 | 4,10 | • | | |
| 35 x 20 | 5,50 | • | | |
| 35 x 25 | 6,87 | • | | |
| 40 x 3 | 0,94 | • | | |
| 40 x 4 | 1,26 | • | • | |
| 40 x 5 | 1,57 | • | • | • |
| 40 x 6 | 1,88 | • | • | • |
| 40 x 8 | 2,51 | • | • | • |
| 40 x 10 | 3,14 | • | • | • |
| 40 x12 | 3,77 | • | • | • |
| 40 x 15 | 4,71 | • | • | • |
| 40 x 20 | 6,28 | • | • | • |
| 40 x 25 | 7,85 | • | • | |
| 40 x 30 | 9,42 | • | • | |
| 45 x 5 | 1,76 | • | | |
| 45 x 6 | 2,12 | • | | |
| 45 x 8 | 2,82 | • | | |
| 45 x 10 | 3,53 | • | | |
| 45 x 12 | 4,24 | • | | |
| 45 x 15 | 5,30 | • | | |
| 50 x 3 | 1,17 | • | | |
| 50 x 4 | 1,57 | • | | |
| 50 x 5 | 1,96 | • | • | |
| 50 x 6 | 2,36 | • | • | |
| 50 x 8 | 3,14 | • | • | • |
| 50 x 10 | 3,93 | • | • | • |
| 50 x 12 | 4,71 | • | • | • |
| 50 x 15 | 5,89 | • | • | • |
| 50 x 20 | 7,85 | • | • | • |
| 50 x 25 | 9,81 | • | | |
| 50 x 30 | 11,78 | • | | |
| 50 x 35 | 13,74 | • | | |



Flachstahl

blank gezogen

DIN 17440/ EN 10088 / 1- 4

EN 10278/DIN 174

Herstellungslängen ca. 3 mtr.

| mm | kg/m | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. |
|----------|-------|--------|--------|--------|
| flach | | 1.4301 | 1.4571 | 1.4305 |
| 50 x 40 | 15,70 | • | | |
| 60 x 4 | 1,87 | • | | |
| 60 x 5 | 2,36 | • | • | |
| 60 x 6 | 2,83 | • | • | |
| 60 x 8 | 3,77 | • | • | • |
| 60 x 10 | 4,71 | • | • | • |
| 60 x 12 | 5,65 | • | • | • |
| 60 x 15 | 7,07 | • | • | • |
| 60 x 20 | 9,42 | • | • | • |
| 60 x 25 | 11,78 | • | | |
| 60 x 30 | 14,13 | • | | |
| 60 x 35 | 16,49 | • | | |
| 60 x 40 | 18,72 | • | | |
| 70 x 5 | 2,75 | • | | |
| 70 x 6 | 3,30 | • | | |
| 70 x 8 | 4,40 | • | | |
| 70 x 10 | 5,50 | • | • | |
| 70 x 12 | 6,60 | • | | |
| 70 x 15 | 8,24 | • | | |
| 70 x 20 | 10,99 | • | | |
| 70 x 25 | 13,74 | • | | |
| 80 x 4 | 2,50 | • | | |
| 80 x 5 | 3,14 | • | | |
| 80 x 6 | 3,77 | • | • | |
| 80 x 8 | 5,02 | • | • | |
| 80 x 10 | 6,28 | • | • | • |
| 80 x 12 | 7,54 | • | • | • |
| 80 x 15 | 9,42 | • | | • |
| 80 x 20 | 12,56 | • | | • |
| 80 x 25 | 15,70 | • | | |
| 80 x 30 | 18,72 | • | | |
| 90 x 6 | 4,24 | • | | |
| 90 x 8 | 5,65 | • | | |
| 90 x 10 | 7,07 | • | | |
| 90 x 12 | 8,48 | • | | |
| 90 x 15 | 10,60 | • | | |
| 90 x 20 | 14,08 | • | | |
| 90 x 25 | 17,60 | • | | |
| 100 x 5 | 3,93 | • | | |
| 100 x 6 | 4,71 | • | • | |
| 100 x 8 | 6,28 | • | • | |
| 100 x 10 | 7,85 | • | • | • |



Flachstahl

blank gezogen

DIN 17440/ EN 10088 / 1- 4

EN 10278/DIN 174

Herstellungslängen ca. 3 mtr.

| mm | kg/m | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. |
|--------------|-------|---------------|---------------|---------------|
| flach | | 1.4301 | 1.4571 | 1.4305 |
| 100 x 12 | 9,42 | • | | • |
| 100 x 15 | 11,78 | • | | • |
| 100 x 20 | 15,70 | • | | • |
| 100 x 25 | 19,55 | • | | |
| 100 x 30 | 23,46 | • | | |
| 110 x 8 | 6,88 | • | | |
| 110 x 10 | 8,60 | • | | |
| 120 x 8 | 7,51 | • | • | |
| 120 x 10 | 9,38 | • | | |
| 120 x 15 | 14,08 | • | | |
| 120 x 20 | 18,77 | • | | |
| 140 x 8 | 8,76 | • | | |
| 140 x 10 | 10,95 | • | | |
| 150 x 8 | 9,38 | • | | |
| 150 x 10 | 11,73 | • | | |
| 150 x 15 | 17,60 | • | | |
| 160 x 10 | 12,51 | • | | |
| 180 x 10 | 14,08 | • | | |
| 200 x 10 | 15,64 | • | | |



Flachstahl

vom Band geschnitten
wärmebehandelt, bebeizt
DIN 17440/EN 10088-3, ähnlich DIN 1017
Herstellungslängen 4-6 mtr.

| mm | kg/m | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. |
|--------|------|--------|--------|--------|--------|
| flach | | 1.4301 | 1.4404 | 1.4541 | 1.4571 |
| 10 x 3 | 0,24 | • | | | • |
| 4 | 0,31 | • | | • | • |
| 5 | 0,39 | • | | • | • |
| 6 | 0,47 | • | | | • |
| 12 x 3 | 0,28 | • | | • | • |
| 4 | 0,38 | • | | • | • |
| 5 | 0,47 | • | | | |
| 6 | 0,57 | • | | • | • |
| 8 | 0,75 | • | | • | • |
| 10 | 0,94 | • | | | |
| 15 x 3 | 0,36 | • | | • | • |
| 4 | 0,47 | • | | • | • |
| 5 | 0,59 | • | | • | • |
| 6 | 0,71 | • | | • | • |
| 8 | 0,94 | • | | • | • |
| 10 | 1,18 | • | | • | • |
| 20 x 2 | 0,32 | • | | | |
| 3 | 0,47 | • | • | • | • |
| 4 | 0,63 | • | • | • | • |
| 5 | 0,79 | • | • | • | • |
| 6 | 0,94 | • | • | • | • |
| 8 | 1,26 | • | • | • | • |
| 25 x 3 | 0,59 | • | • | • | • |
| 4 | 0,79 | • | • | • | • |
| 5 | 0,98 | • | • | • | • |
| 6 | 1,18 | • | • | • | • |
| 8 | 1,57 | • | • | • | • |
| 10 | 1,96 | • | • | • | • |
| 30 x 2 | 0,47 | • | | | |
| 3 | 0,71 | • | • | • | • |
| 4 | 0,94 | • | • | • | • |
| 5 | 1,18 | • | • | • | • |
| 6 | 1,41 | • | • | • | • |
| 8 | 1,88 | • | • | • | • |
| 10 | 2,36 | • | • | • | • |
| 12 | 2,83 | • | • | • | • |
| 15 | 3,53 | • | • | • | • |
| 35 x 3 | 0,82 | • | | • | • |
| 4 | 1,10 | • | | • | • |
| 5 | 1,37 | • | • | • | • |



Flachstahl

vom Band geschnitten
wärmebehandelt, bebeizt
DIN 17440/EN 10088-3, ähnlich DIN 1017
Herstellungslängen 4-6 mtr.

| mm | kg/m | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. |
|--------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| flach | | 1.4301 | 1.4404 | 1.4541 | 1.4571 |
| 35 x 6 | 1,65 | • | • | • | • |
| 8 | 2,20 | • | • | • | • |
| 10 | 2,75 | • | • | • | • |
| 12 | 3,30 | • | • | • | • |
| 15 | 4,12 | • | • | • | • |
| 40 x 2 | 0,63 | • | • | • | • |
| 3 | 0,94 | • | • | • | • |
| 4 | 1,26 | • | • | • | • |
| 5 | 1,57 | • | • | • | • |
| 6 | 1,88 | • | • | • | • |
| 8 | 2,51 | • | • | • | • |
| 10 | 3,14 | • | • | • | • |
| 12 | 3,77 | • | • | • | • |
| 15 | 4,71 | • | • | • | • |
| 20 | 6,28 | • | • | • | • |
| 45 x 3 | 1,06 | • | • | • | • |
| 4 | 1,41 | • | • | • | • |
| 5 | 1,77 | • | • | • | • |
| 6 | 2,12 | • | • | • | • |
| 8 | 2,83 | • | • | • | • |
| 10 | 3,53 | • | • | • | • |
| 12 | 4,24 | • | • | • | • |
| 50 x 3 | 1,18 | • | • | • | • |
| 4 | 1,57 | • | • | • | • |
| 5 | 1,96 | • | • | • | • |
| 6 | 2,36 | • | • | • | • |
| 8 | 3,14 | • | • | • | • |
| 10 | 3,93 | • | • | • | • |
| 12 | 4,71 | • | • | • | • |
| 15 | 5,89 | • | • | • | • |
| 20 | 7,85 | • | • | • | • |



Flachstahl

vom Band geschnitten
wärmebehandelt, bebeizt
DIN 17440/EN 10088-3, ähnlich DIN 1017
Herstellungslängen 4-6 mtr.

| mm | kg/m | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. |
|--------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| flach | | 1.4301 | 1.4404 | 1.4541 | 1.4571 |
| 55 x 5 | 2,16 | • | | | • |
| 6 | 2,59 | • | | | • |
| 8 | 3,45 | • | | • | • |
| 10 | 4,32 | • | | • | • |
| 12 | 5,18 | • | | • | • |
| 60 x 3 | 1,41 | • | • | | • |
| 4 | 1,88 | • | • | | • |
| 5 | 2,36 | • | • | • | • |
| 6 | 2,83 | • | • | • | • |
| 8 | 3,77 | • | • | • | • |
| 10 | 4,71 | • | • | • | • |
| 12 | 5,65 | • | • | • | • |
| 15 | 7,07 | • | • | • | • |
| 20 | 9,42 | • | • | • | • |
| 65 x 5 | 2,55 | • | | • | • |
| 6 | 3,06 | • | | • | • |
| 8 | 4,08 | • | | • | • |
| 10 | 5,10 | • | | • | • |
| 12 | 6,12 | • | | • | • |
| 70 x 3 | 1,68 | • | • | | |
| 4 | 2,20 | • | • | | • |
| 5 | 2,75 | • | • | | • |
| 6 | 3,30 | • | • | | • |
| 8 | 4,40 | • | • | • | • |
| 10 | 5,50 | • | • | • | • |
| 12 | 6,60 | • | • | • | • |
| 15 | 8,24 | • | • | • | • |
| 20 | 10,99 | • | • | • | • |



Flachstahl

vom Band geschnitten
wärmebehandelt, bebeizt
DIN 17440/EN 10088-3, ähnlich DIN 1017
Herstellungslängen 4-6 mtr.

| mm | kg/m | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. |
|--------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| flach | | 1.4301 | 1.4404 | 1.4541 | 1.4571 |
| 75 x 5 | 2,94 | • | | • | • |
| 6 | 3,53 | • | | • | • |
| 8 | 4,71 | • | | • | • |
| 10 | 5,89 | • | | • | • |
| 12 | 7,07 | • | | • | • |
| 80 x 3 | 1,92 | • | • | | |
| 4 | 2,51 | • | • | | • |
| 5 | 3,14 | • | • | • | • |
| 6 | 3,77 | • | • | • | • |
| 8 | 5,02 | • | • | • | • |
| 10 | 6,28 | • | • | • | • |
| 12 | 7,54 | • | • | • | |
| 15 | 9,42 | • | • | • | • |
| 20 | 12,56 | • | • | • | • |
| 90 x 3 | 2,16 | • | • | | |
| 4 | 2,88 | • | • | | |
| 5 | 3,53 | • | • | • | • |
| 6 | 4,24 | • | • | • | • |
| 8 | 5,65 | • | • | • | • |
| 10 | 7,07 | • | • | • | • |
| 12 | 8,48 | • | • | • | • |



Flachstahl

vom Band geschnitten
wärmebehandelt, bebeizt
DIN 17440/EN 10088-3, ähnlich DIN 1017
Herstellungslängen 4-6 mtr.

| mm | kg/m | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. |
|--------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| flach | | 1.4301 | 1.4404 | 1.4541 | 1.4571 |
| 100 x 3 | 2,34 | • | • | | |
| 4 | 3,12 | • | • | | • |
| 5 | 3,93 | • | • | • | • |
| 6 | 4,71 | • | • | • | • |
| 8 | 6,28 | • | • | • | • |
| 10 | 7,85 | • | • | • | • |
| 12 | 9,42 | • | • | • | • |
| 15 | 11,77 | • | • | • | • |
| 20 | 15,70 | • | • | • | • |
| 110 x 5 | 4,32 | • | | • | • |
| 6 | 5,18 | • | | • | • |
| 8 | 6,91 | • | | • | |
| 10 | 8,64 | • | | • | • |
| 12 | 10,36 | • | | • | • |
| 120 x 4 | 3,84 | • | | | |
| 5 | 4,71 | • | | • | • |
| 6 | 5,65 | • | | • | • |
| 8 | 7,45 | • | | • | • |
| 10 | 9,42 | • | | • | • |
| 12 | 11,30 | • | | • | • |
| 15 | 14,13 | • | | • | • |
| 20 | 18,84 | • | | • | • |
| 125 x10 | 9,78 | • | | | |
| 130 x 5 | 5,10 | • | | • | |
| 6 | 6,12 | • | | • | • |
| 8 | 8,16 | • | | • | • |
| 10 | 10,21 | • | | • | |
| 12 | 12,25 | • | | • | • |



Flachstahl

vom Band geschnitten
wärmebehandelt, bebeizt
DIN 17440/EN 10088-3, ähnlich DIN 1017
Herstellungslängen 4-6 mtr.

| mm | kg/m | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. |
|--------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| flach | | 1.4301 | 1.4404 | 1.4541 | 1.4571 |
| 140 x 5 | 5,60 | • | | | • |
| 6 | 6,59 | • | | • | • |
| 8 | 8,79 | • | | • | • |
| 10 | 10,99 | • | | • | • |
| 12 | 13,19 | • | | • | • |
| 15 | 16,49 | • | | • | • |
| 20 | 21,98 | • | | • | • |
| 150 x 5 | 5,85 | • | | | • |
| 6 | 7,07 | • | | • | • |
| 8 | 9,42 | • | • | • | • |
| 10 | 11,77 | • | • | • | • |
| 12 | 14,13 | • | | • | • |
| 15 | 17,66 | • | | | • |
| 20 | 23,55 | • | | • | • |
| 160 x 5 | 6,40 | • | | | |
| 6 | 7,68 | • | | | |
| 8 | 10,24 | • | | • | • |
| 10 | 12,80 | • | | • | • |
| 12 | 15,36 | • | | • | • |
| 15 | 19,20 | • | | • | • |
| 20 | 25,60 | • | | | |
| 180 x 6 | 8,64 | • | | | |
| 8 | 11,52 | • | | • | • |
| 10 | 14,40 | • | | • | • |
| 12 | 17,28 | • | | • | • |
| 15 | 21,60 | • | | • | • |
| 20 | 28,80 | • | | | |



Flachstahl

vom Band geschnitten
wärmebehandelt, bebeizt
DIN 17440/EN 10088-3, ähnlich DIN 1017
Herstellungslängen 4-6 mtr.

| mm | kg/m | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. |
|--------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| flach | | 1.4301 | 1.4404 | 1.4541 | 1.4571 |
| 200 x 5 | 8,00 | • | | | |
| 6 | 9,60 | • | | | |
| 8 | 12,80 | • | | • | |
| 10 | 16,00 | • | | • | |
| 12 | 19,20 | • | | • | |
| 15 | 24,00 | • | | • | • |
| 20 | 28,80 | • | | | |
| 220 x 8 | 14,08 | • | | | • |
| 250 x 6 | 12,00 | • | | | • |
| 8 | 16,00 | • | | | • |
| 10 | 20,00 | • | | | • |
| 12 | 24,00 | • | | | • |
| 15 | 30,00 | • | | | • |
| 20 | 40,00 | • | | | • |
| 300 x 6 | 14,40 | • | | | • |
| 8 | 19,20 | • | | | • |
| 10 | 24,00 | • | | | • |
| 12 | 28,80 | • | | | • |
| 15 | 36,00 | • | | | • |
| 20 | 48,00 | | | | • |
| 350 x 6 | 16,80 | • | | | • |
| 8 | 22,40 | • | | | • |
| 10 | 28,00 | • | | | • |
| 12 | 33,60 | • | | | • |
| 15 | 42,00 | • | | | • |
| 400 x 6 | 19,20 | • | | | • |
| 8 | 25,60 | • | | | • |
| 10 | 32,00 | • | | | • |
| 12 | 38,40 | • | | | • |
| 15 | 48,00 | • | | | • |
| 400 x 20 | 62,08 | • | | | |



Gleichschenkliger Winkelstahl

gewalzt,gebeizt

DIN 17440/EN 10088

DIN 1028

Herstellungslängen ca. 6 mtr.

| Abmessung in mm | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Dimension | 1.4301 | 1.4404 | 1.4539 | 1.4541 | 1.4571 | 1.4713 | 1.4841 |
| a x a x s | | | | | | | |
| 20 x 20 x 3 | • | • | • | • | • | • | • |
| 20 x 20 x 4 | • | | | | | | |
| 25 x 25 x 3 | • | • | | • | • | • | • |
| 25 x 25 x 4 | • | | | | | | |
| 30 x 30 x 3 | • | • | • | • | • | | |
| 30 x 30 x 4 | • | • | | • | • | • | • |
| 35 x 35 x 4 | • | • | | • | • | | |
| 40 x 40 x 3 | • | | | | • | | |
| 40 x 40 x 4 | • | • | • | • | • | • | • |
| 40 x 40 x 5 | • | • | | • | • | • | • |
| 45 x 45 x 5 | • | | | • | • | | |
| 50 x 50 x 4 | • | | | | | | |
| 50 x 50 x 5 | • | • | • | • | • | • | • |
| 50 x 50 x 6 | • | | | | | | |
| 60 x 60 x 5 | • | | | | • | | |
| 60 x 60 x 6 | • | • | | • | • | • | |
| 70 x 70 x 6 | • | | | | | | |
| 70 x 70 x 7 | • | • | | • | • | | |
| 80 x 80 x 8 | • | • | | • | • | • | |
| 90 x 90 x 9 | • | • | | • | • | | |
| 100 x 100 x 10 | • | • | | • | • | | |



Gleichschenkliger Winkelstahl

kalt weiterverarbeitet

DIN 17440

Herstellungslängen 3- 3,5 mtr.

| Abmessung in mm | G | W.-Nr. | W.-Nr. |
|------------------------|-------------|---------------|---------------|
| Dimension | kg/m | 1.4301 | 1.4571 |
| b x b x s | | | |
| 10 x 10 x 2,0 | 0,28 | • | |
| 15 x 15 x 2,0 | 0,44 | • | |
| 15 x 15 x 3,0 | 0,64 | • | |
| 20 x 20 x 2,0 | 0,60 | • | |
| 20 x 20 x 3,0 | 0,92 | • | |
| 25 x 25 x 2,5 | 0,93 | • | |
| 25 x 25 x 3,0 | 1,12 | • | |
| 25 x 25 x 4,0 | 1,45 | • | |
| 30 x 30 x 3,0 | 1,34 | • | |
| 30 x 30 x 4,0 | 1,76 | • | |
| 30 x 30 x 5,0 | 2,20 | • | |
| 35 x 35 x 4,0 | 2,07 | • | |
| 40 x 25 x 3,0 | 1,37 | • | • |
| 40 x 40 x 3,0 | 1,82 | • | • |
| 40 x 40 x 4,0 | 2,39 | • | • |
| 40 x 40 x 5,0 | 3,00 | • | |
| 50 x 50 x 5,0 | 3,73 | • | |
| 60 x 60 x 6,0 | 5,37 | • | |
| 60 x 60 x 8,0 | 7,17 | • | |



Gleichschenkliger Winkelstahl

Sonderprofile

gewalzt,gebeizt

DIN 17440/EN 10088

DIN 1028

Herstellungslängen ca. 6 mtr.

| Abmessung in mm | W.-Nr. | W.-Nr. | G | F | $e_x = e_y$ | $I_x = I_y$ | $w_x = w_y$ |
|-----------------|--------|--------|-------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| a x a x s | 1.4301 | 1.4571 | kg/m | cm ² | cm | cm ⁴ | cm ³ |
| 15 x 15 x 2 | • | | 0,45 | 0,56 | 0,448 | 0,116 | 0,184 |
| 15 x 15 x 3 | • | | 0,65 | 0,81 | 0,483 | 0,159 | 0,242 |
| 20 x 20 x 2 | • | | 0,61 | 0,76 | 0,573 | 0,288 | 0,352 |
| 20 x 20 x 4 | • | | 1,10 | 1,40 | 0,641 | 0,494 | 0,363 |
| 20x 20 x 5 | • | • | 1,39 | 1,77 | 0,680 | 0,590 | 0,440 |
| 25 x 25 x 4 | | • | 1,40 | 1,80 | 0,767 | 1,024 | 0,589 |
| 25 x 25 x 5 | • | • | 1,79 | 2,25 | 0,790 | 1,180 | 0,690 |
| 30 x 30 x 5 | • | | 2,20 | 2,80 | 0,930 | 2,220 | 1,070 |
| 30 x 30 x 6 | • | • | 2,56 | 3,21 | 0,950 | 2,410 | 1,170 |
| 35 x 35 x 5 | • | | 2,57 | | | | |
| 35 x 35 x 6 | • | • | 3,10 | 3,90 | 1,090 | 4,140 | 1,710 |
| 40 x 40 x 6 | • | | 3,49 | | | | |
| 40 x 40 x 8 | • | • | 4,60 | 5,80 | 1,290 | 8,040 | 2,960 |
| 45 x 45 x 8 | • | | 5,15 | 6,60 | 1,400 | 11,500 | 3,710 |
| 50 x 50 x 7 | • | • | 5,15 | 6,56 | 1,490 | 14,800 * | 4,220 |
| 50 x 50 x 8 | • | | 5,76 | | | | |
| 50 x 50 x 9 | • | | 6,49 | 8,28 | 1,560 | 17,900 | 5,220 |
| 50 x 50 x 10 | • | • | 7,09 | 8,88 | 1,580 | 18,500 | 5,400 |
| 55 x 55 x 6 | • | • | 5,00 | 6,40 | 1,570 | 17,600 | 4,500 |
| 60 x 60 x7 | • | | 6,24 | | 1,750 | 26,630 | 2,270 |
| 60 x 60 x 8 | • | • | 7,10 | 9,00 | 1,780 | 29,600 | 7,010 |
| 60 x 60 x 10 | • | • | 8,70 | 11,00 | 1,860 | 35,300 | 8,520 |
| 65 x 65 x 5 | • | | 5,03 | | 1,800 | 25,620 | 5,450 |
| 65 x 65 x 6 | • | | 5,98 | 7,53 | 1,800 | 29,400- | 6,260 |
| 65 x 65 x 7 | • | | 6,84 | | | | |
| 65 x 65 x 9 | • | • | 8,69 | 10,90 | 1,920 | 40,700 | 8,870 |
| 70x 70 x 9 | • | • | 9,30 | 11,80 | 2,070 | 53,200 | 10,800 |
| 70 x 70 x 11 | • | • | 11,20 | 14,40 | 2,140 | 62,600 | 12,900 |
| 75 x 75 x 6 | • | • | 6,90 | 8,73 | 2,040 | 46,100 | 8,470 |
| 75 x 75 x 7 | • | | 7,95 | | 2,130 | 53,760 | 10,000 |
| 75 x 75 x 9 | • | • | 10,00 | 12,70 | 2,180 | 64,400 | 12,100 |
| 80 x 80 x 6 | • | • | 7,40 | | 2,170 | 55,800 | 9,570 |
| 80 x 80 x 10 | • | • | 11,90 | 15,10 | 2,350 | 88,900 | 15,700 |
| 80 x 80 x 11 | • | | 13,11 | | 2,400 | 96,280 | 17,190 |
| 80 x 80 x12 | • | | 14,10 | 18,00 | 2,430 | 103,000 | 18,500 |
| 90 x 90 x 6 | • | | 8,33 | | 2,460 | 82,750 | 12,660 |
| 90 x 90 x 7 | • | | 9,70 | 12,40 | 2,460 | 94,200 | 14,400 |
| 90 x 90 x 8 | • | | 10,90 | | 2,540 | 109,790 | 16,530 |
| 90 x 90 x 11 | • | • | 15,10 | 19,30 | 2,630 | 138,000 | 21,700 |
| 100 x 100 x 6 | • | • | 9,41 | 11,80 | 2,670 | 113,000 | 15,500 |
| 100 x 100 x 7 | • | • | 10,80 | | 2,750 | 131,740 | 18,180 |
| 100 x 100 x 8 | • | • | 12,20 | 15,50 | 2,740 | 145,000 | 19,900 |
| 100 x 100 x 9 | • | • | 13,60 | | 2,830 | 164,500 | 22,930 |
| 100 x 100 x 12 | • | | 17,80 | 22,70 | 2,930 | 209,000 | 29,700 |
| 100 x 100 x 13 | • | • | 19,40 | 24,30 | 2,940 | 219,000 | 31,100 |
| 100 x 100 x 15 | • | | 22,20 | | 3,050 | 251,990 | 36,230 |



Gleichschenkliger Winkelstahl

Sonderprofile

gewalzt,gebeizt

DIN 17440/EN 10088

DIN 1028

Herstellungslängen ca. 6 mtr.

| Abmessung in mm | W.-Nr. | W.-Nr. | G | F | $e_x = e_y$ | $I_x = I_y$ | $w_x = w_y$ |
|-----------------|--------|--------|-------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| a x a x s | 1.4301 | 1.4571 | kg/m | cm ² | cm | cm ⁴ | cm ³ |
| 110 x110 x 8 | • | • | 13,50 | 17,20 | 3,010 | 197,000 | 24,700 |
| 110 x110 x10 | • | • | 16,60 | 21,20 | 3,080 | 241,000 | 30,400 |
| 110 x110 x12 | • | | 19,80 | 25,30 | 3,160 | 280,000 | 35,700 |
| 110 x110 x15 | • | | 24,40 | 31,10 | 3,280 | 337,000 | 43,700 |
| 120 x120 x10 | • | • | 18,10 | 23,10 | 3,340 | 314,000 | 36,300 |
| 120 x120 x13 | • | • | 23,30 | 29,70 | 3,460 | 400,000 | 46,800 |
| 120 x120 x15 | • | | 26,80 | 34,10 | 3,530 | 451,000 | 53,200 |
| 130 x130 x12 | • | • | 23,50 | 30,10 | 3,660 | 474,000 | 50,800 |
| 130 x130 x16 | • | | 30,70 | 39,10 | 3,830 | 612,000 | 66,700 |
| 140 x140 x13 | • | | 27,40 | | 3,980 | 649,020 | 64,740 |
| 140 x140 x15 | • | • | 31,30 | 39,90 | 4,030 | 728,000 | 73,000 |
| 140 x140 x18 | • | • | 37,10 | 47,20 | 4,180 | 853,000 | 86,700 |
| 150 x150 x13 | • | • | 29,30 | 37,50 | 4,190 | 803,000 | 74,300 |
| 150 x150 x15 | • | • | 33,50 | 43,00 | 4,270 | 909,000 | 84,700 |
| 160 x160 x12 | • | | 29,50 | 37,60 | 4,380 | 912,000 | 78,400 |
| 160 x160 x15 | • | • | 33,90 | 43,60 | 4,490 | 1095,000 | 95,100 |
| 180 x180 x 20 | • | • | 53,30 | 68,30 | 5,180 | 2027,000 | 158,00 |



Ungleichschenkliger Winkelstahl

Sonderprofile

gewalzt,gebeizt

DIN 17440/EN 10088

DIN 1029

Herstellungslängen ca. 6 mtr.

| Abmessung in mm | W.-Nr. | W.-Nr. | G | F | e _x | e _y | I _x | w _x | I _y | w _y |
|-----------------|--------|--------|-------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| a x b x s | 1.4301 | 1.4571 | kg/m | cm ² | cm | cm | cm ⁴ | cm ³ | cm ⁴ | cm ³ |
| 20 x 10 x 3 | • | • | 0,65 | 0,83 | 0,77 | 0,28 | 0,31 | 0,26 | 0,05 | 0,07 |
| 25 x 15 x 3 | • | • | 0,89 | 1,10 | 0,38 | 0,87 | 0,17 | 0,45 | 0,67 | 0,41 |
| 30 x 15 x 3 | • | • | 1,01 | 1,30 | 0,28 | 1,09 | 0,18 | 0,65 | 1,12 | 0,59 |
| 30 x 20 x 3 | • | • | 1,12 | 1,43 | 1,00 | 0,51 | 1,28 | 0,64 | 0,45 | 0,30 |
| 30 x 20 x 4 | • | • | 1,50 | 1,90 | 1,03 | 0,55 | 1,61 | 0,82 | 0,56 | 0,39 |
| 40 x 20 x 3 | • | • | 1,36 | 1,73 | 1,43 | 0,45 | 2,85 | 1,11 | 0,49 | 0,31 |
| 40 x 20 x 4 | • | • | 1,80 | 2,30 | 1,47 | 0,49 | 3,66 | 1,45 | 0,60 | 0,40 |
| 40 x 30 x 5 | • | • | 2,60 | 3,40 | 1,31 | 0,82 | 5,04 | 1,88 | 2,39 | 1,10 |
| 45 x 30 x 4 | • | • | 2,27 | 1,46 | 1,48 | 0,74 | 5,78 | 1,91 | 2,05 | 0,91 |
| 45 x 30 x 5 | • | • | 2,70 | 3,50 | 1,52 | 0,78 | 6,97 | 2,34 | 2,45 | 1,10 |
| 50 x 25 x 4 | • | • | 2,22 | • | 1,80 | 0,57 | 7,40 | 2,31 | 1,26 | 0,65 |
| 50 x 30 x 4 | • | • | 2,40 | 3,10 | 1,69 | 0,71 | 7,71 | 2,34 | 2,10 | 0,92 |
| 50 x 30 x 5 | • | • | 3,00 | 3,80 | 1,74 | 0,75 | 9,54 | 2,92 | 2,57 | 1,14 |
| 50 x 40 x 5 | • | • | 3,50 | 4,50 | 1,56 | 1,07 | 10,40 | 3,03 | 5,89 | 2,01 |
| 60 x 30 x 5 | • | • | 3,40 | 4,30 | 2,17 | 0,69 | 15,90 | 4,16 | 2,69 | 1,16 |
| 60 x 30 x 6 | • | • | 4,03 | 5,10 | 2,19 | 0,72 | 18,10 | 4,78 | 3,01 | 4,18 |
| 60 x 30 x 7 | • | • | 4,50 | 5,80 | 2,24 | 0,76 | 20,80 | 5,54 | 3,45 | 1,54 |
| 60 x 40 x 5 | • | • | 3,70 | 4,76 | 1,97 | 0,98 | 17,59 | 4,36 | 6,26 | 2,07 |
| 60 x 40 x 6 | • | • | 4,40 | 5,60 | 2,01 | 1,02 | 20,30 | 5,07 | 7,19 | 2,41 |
| 65 x 50 x 5 | • | • | 4,35 | 5,60 | 1,99 | 1,26 | 23,40 | 5,19 | 12,10 | 3,22 |
| 65 x 50 x 7 | • | • | 5,90 | 7,60 | 2,09 | 1,34 | 31,20 | 7,07 | 16,00 | 4,38 |
| 65 x 50 x 9 | • | • | 7,50 | 9,60 | 2,16 | 1,41 | 38,50 | 8,90 | 19,60 | 5,46 |
| 70 x 50 x 6 | • | • | 5,30 | 6,80 | 2,25 | 1,26 | 34,20 | 7,20 | 14,60 | 3,90 |
| 75 x 50 x 6 | • | • | 5,70 | 7,30 | 2,42 | 1,20 | 40,70 | 12,40 | 14,40 | 7,90 |
| 75 x 50 x 7 | • | • | 6,50 | 8,30 | 2,48 | 1,25 | 46,40 | 9,24 | 16,50 | 4,39 |
| 75 x 55 x 9 | • | • | 8,60 | 11,00 | 2,48 | 1,49 | 59,80 | 11,90 | 27,00 | 6,73 |
| 80 x 40 x 6 | • | • | 5,40 | 6,90 | 2,88 | 0,89 | 45,20 | 8,82 | 7,74 | 2,49 |
| 80 x 40 x 8 | • | • | 7,10 | 9,00 | 2,96 | 0,97 | 57,80 | 11,50 | 9,75 | 3,22 |
| 80 x 65 x 6 | • | • | 6,60 | 8,40 | 2,40 | 1,66 | 53,60 | 9,57 | 31,80 | 6,57 |
| 80 x 65 x 8 | • | • | 8,70 | 11,20 | 2,48 | 1,73 | 67,70 | 12,30 | 39,90 | 8,37 |
| 80 x 65 x 10 | • | • | 10,70 | 13,60 | 2,56 | 1,82 | 83,60 | 15,40 | 49,20 | 10,50 |
| 90 x 60 x 6 | • | • | 6,90 | 8,80 | 2,89 | 1,41 | 73,40 | 12,00 | 26,50 | 5,78 |
| 90 x 60 x 8 | • | • | 9,00 | 11,50 | 2,98 | 1,50 | 94,10 | 15,60 | 33,60 | 7,47 |
| 90 x 75 x 7 | • | • | 8,70 | 11,20 | 2,68 | 1,94 | 87,90 | 13,90 | 55,50 | 10,00 |
| 100 x 50 x 6 | • | • | 6,80 | 8,73 | 3,55 | 1,10 | 91,80 | 14,20 | 16,00 | 4,06 |
| 100 x 50 x 8 | • | • | 9,00 | 11,50 | 3,63 | 1,14 | 117,00 | 18,30 | 20,00 | 5,18 |
| 100 x 50 x 10 | • | • | 11,10 | 14,10 | 3,67 | 1,20 | 141,00 | 22,20 | 23,90 | 6,30 |
| 100 x 65 x 7 | • | • | 8,80 | 11,20 | 3,27 | 1,53 | 114,00 | 17,00 | 38,60 | 7,77 |
| 100 x 65 x 8 | • | • | 10,00 | 12,70 | 3,74 | 1,50 | 168,00 | 23,10 | 44,30 | 8,86 |
| 100 x 65 x 9 | • | • | 11,20 | 14,30 | 3,35 | 1,61 | 143,00 | 21,60 | 48,10 | 9,85 |
| 100 x 65 x 11 | • | • | 13,30 | 17,00 | 3,43 | 1,69 | 168,00 | 25,60 | 56,10 | 11,60 |
| 100 x 75 x 6 | • | • | 8,10 | 10,30 | 3,03 | 1,80 | 104,00 | 24,60 | 50,30 | 18,40 |
| 100 x 75 x 8 | • | • | 10,70 | 13,60 | 3,12 | 1,88 | 134,00 | 19,50 | 64,80 | 11,50 |
| 100 x 75 x 9 | • | • | 11,80 | 15,10 | 3,15 | 1,91 | 148,00 | 21,50 | 71,00 | 12,70 |



Ungleichschenkliger Winkelstahl

Sonderprofile

gewalzt,gebeizt

DIN 17440/EN 10088

DIN 1029

Herstellungslängen ca. 6 mtr.

| Abmessung in mm | W.-Nr. | W.-Nr. | G | F | e _x | e _y | I _x | w _x | I _y | w _y |
|-----------------|--------|--------|-------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| a x b x s | 1.4301 | 1.4571 | kg/m | cm ² | cm | cm | cm ⁴ | cm ³ | cm ⁴ | cm ³ |
| 120 x 80 x 8 | • | • | 12,00 | 15,40 | 3,89 | 1,90 | 234,00 | 28,80 | 84,50 | 13,90 |
| 120 x 80 x 10 | • | • | 14,90 | 19,00 | 3,96 | 1,97 | 278,00 | 34,60 | 100,00 | 16,60 |
| 120 x 80 x 12 | • | • | 17,80 | 22,70 | 4,02 | 2,04 | 327,00 | 40,90 | 116,00 | 19,50 |
| 125 x 75 x 6 | • | | 9,71 | | 4,12 | 1,63 | 192,84 | 23,01 | 54,21 | 9,23 |
| 125 x 75 x 9 | • | | 13,75 | | 4,24 | 1,74 | 278,22 | 33,67 | 77,02 | 13,38 |
| 130 x 65 x 8 | • | • | 11,90 | 15,20 | 4,61 | 1,38 | 263,00 | 31,10 | 45,40 | 8,86 |
| 130 x 65 x 10 | • | • | 14,60 | 18,60 | 4,70 | 1,46 | 323,00 | 38,90 | 55,50 | 11,00 |
| 130 x 75 x 10 | • | • | 13,80 | 30,30 | 4,78 | 1,97 | 505,00 | 61,00 | 122,00 | 22,20 |
| 130 x 75 x 12 | • | | 18,30 | 23,30 | 4,53 | 1,81 | 393,00 | 46,40 | 95,80 | 16,80 |
| 130 x 90 x 12 | • | • | 19,50 | 25,00 | 4,25 | 2,27 | 423,00 | 48,30 | 166,00 | 24,70 |
| 150 x 75 x 8 | • | • | 13,80 | 17,50 | 5,25 | 1,55 | 414,00 | 42,40 | 72,20 | 12,10 |
| 150 x 75 x 10 | • | • | 16,80 | 21,50 | 5,32 | 1,62 | 504,00 | 52,10 | 86,60 | 14,70 |
| 150 x 75 x 12 | • | • | 20,45 | 25,70 | 5,40 | 1,69 | 588,00 | 61,30 | 99,90 | 17,20 |
| 150 x 90 x 9 | • | | 16,40 | 20,80 | 4,98 | 2,00 | 483,00 | 72,60 | 133,00 | 42,80 |
| 150 x 90 x 12 | • | | 21,50 | 27,40 | 5,10 | 2,12 | 625,00 | 92,90 | 170,00 | 52,70 |
| 150 x 100 x 10 | • | • | 19,00 | 24,20 | 4,80 | 2,34 | 552,00 | 54,10 | 198,00 | 25,80 |
| 150 x 100 x 12 | • | • | 22,50 | 28,90 | 4,89 | 2,42 | 650,00 | 64,20 | 232,00 | 30,60 |
| 160 x 80 x 10 | • | | 18,10 | 23,20 | 5,65 | 1,71 | 619,00 | 59,80 | 107,00 | 17,00 |
| 160 x 80 x 12 | | • | 21,60 | 27,70 | 5,72 | 1,77 | 720,00 | 70,00 | 122,00 | 19,60 |
| 180 x 90 x 12 | • | | 24,20 | 31,40 | 6,41 | 1,96 | 1059,00 | 91,40 | 182,00 | 25,80 |
| 180 x 90 x 15 | • | | 29,80 | 38,30 | 6,53 | 2,07 | 1284,00 | 112,00 | 218,00 | 31,50 |
| 200 x 100 x 12 | • | | 27,40 | 34,90 | 7,03 | 2,10 | 1440,00 | 111,00 | 247,00 | 31,30 |
| 200x100x13 | | • | 29,50 | 37,60 | 7,08 | 2,14 | 1550,00 | 120,00 | 265,00 | 33,70 |



U-Profile

Sonderprofile

gewalzt bzw. lasergeschweisst, gebeizt

DIN 17440/EN 10088

DIN 1026

Herstellungslängen ca.6 mtr.

| Abmessung in mm | W.-Nr. | W.-Nr. | G | F | e _y | I _x | w _x | I _y | w _y |
|------------------------|--------|--------|-------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| h x b x s x t | 1.4301 | 1.4571 | kg/m | cm ² | cm | cm | cm ⁴ | cm ³ | cm ⁴ |
| 20 x 10 x 3,0 x 3,0 | • | • | 0,82 | 1,00 | 0,36 | 0,51 | 0,51 | 0,08 | 0,13 |
| 30 x 15 x 4,0 x 4,5 | • | • | 1,66 | 2,27 | 0,53 | 2,57 | 1,71 | 0,40 | 0,42 |
| 30 x 33 x 5,0 x 7,0 | • | • | 4,30 | 5,50 | 1,40 | 6,48 | 4,32 | 5,47 | 2,88 |
| 40 x 20 x 3,0 x 3,0 | • | • | 1,78 | 2,27 | 0,59 | 5,22 | 2,61 | 0,78 | 0,55 |
| 40 x 20 x 4,0 x 4,0 | • | • | 2,30 | 2,90 | 0,63 | 6,44 | 3,22 | 0,97 | 0,71 |
| 40 x 35 x 5,0 x 7,0 | • | • | 4,96 | 6,20 | 1,41 | 14,30 | 7,13 | 7,24 | 3,47 |
| 50 x 25 x 3,0 x 3,0 | • | • | 2,31 | 2,87 | 0,72 | 10,64 | 4,26 | 1,60 | 0,90 |
| 50 x 25 x 5,0 x 6,0 | • | • | 3,92 | 5,30 | 0,84 | 17,60 | 7,05 | 2,74 | 1,65 |
| 50 x 38 x 5,0 x 7,0 | • | • | 5,70 | 7,20 | 1,47 | 27,20 | 10,90 | 10,20 | 4,36 |
| 60 x 30 x 6,0 x 6,0 | • | • | 5,18 | 6,50 | 0,96 | 32,80 | 10,90 | 5,08 | 2,49 |
| 65 x 42 x 5,5 x 7,5 | • | • | 6,74 | 9,50 | 1,52 | 60,00 | 18,50 | 15,90 | 5,94 |
| 80 x 40 x 5,0 x 5,0 | • | • | 6,00 | 7,55 | 1,16 | 71,10 | 17,80 | 10,90 | 3,83 |
| 80 x 40 x 6,0 x 6,0 | • | • | 7,10 | 8,90 | 1,19 | 81,70 | 20,40 | 12,40 | 4,42 |
| 80 x 45 x 6,0 x 8,0 | • | • | 8,83 | 11,20 | 1,55 | 108,00 | 27,10 | 21,70 | 7,38 |
| 100 x 50 x 4,0 x 4,0 | • | • | 6,28 | 7,82 | 1,36 | 121,00 | 24,30 | 18,10 | 4,99 |
| 100 x 50 x 5,0 x 5,0 | • | • | 7,60 | 9,64 | 1,41 | 146,00 | 29,20 | 22,10 | 6,16 |
| 100 x 50 x 6,0 x 6,0 | • | • | 9,02 | 11,40 | 1,43 | 168,00 | 33,70 | 25,30 | 7,09 |
| 100 x 50 x 6,0 x 8,5 | • | • | 10,43 | 13,60 | 1,67 | 210,00 | 41,90 | 33,00 | 9,90 |
| 120 x 55 x 7,0 x 9,0 | • | • | 13,63 | 17,30 | 1,73 | 373,00 | 62,20 | 49,10 | 13,00 |
| 120 x 60 x 6,0 x 6,0 | • | • | 10,94 | 13,80 | 1,69 | 300,00 | 50,00 | 45,60 | 10,60 |
| 130 x 65 x 6,0 x 6,0 | • | • | 11,90 | 15,10 | 1,80 | 390,00 | 60,00 | 58,90 | 12,50 |
| 140 x 60 x 7,0 x 10,0 | • | • | 16,32 | 20,80 | 1,88 | 619,00 | 88,50 | 69,80 | 16,90 |
| 140 x 70 x 7,0 x 7,0 | • | • | 15,10 | 18,80 | 1,96 | 558,00 | 79,70 | 84,20 | 16,70 |
| 150 x 75 x 6,0 x 6,0 | • | • | 14,10 | 17,50 | 2,05 | 609,00 | 81,20 | 92,30 | 17,00 |
| 150 x 75 x 9,0 x 9,0 | • | • | 20,30 | 25,50 | 2,16 | 850,00 | 113,00 | 120,00 | 24,00 |
| 160 x 65 x 7,5 x 10,5 | • | • | 18,24 | 24,40 | 1,96 | 943,00 | 118,00 | 95,00 | 20,90 |
| 160 x 80 x 6,0 x 6,0 | • | • | 14,78 | 18,90 | 8,00 | 751,00 | 93,90 | 132,00 | 19,50 |
| 160 x 80 x 8,0 x 8,0 | • | • | 19,46 | 24,50 | 2,24 | 946,00 | 118,00 | 143,00 | 24,90 |
| 180 x 70 x 9,0 x 12,0 | • | • | 24,67 | 30,80 | 2,07 | 1458,00 | 163,00 | 135,00 | 27,50 |
| 180 x 70 x 12,0 x 15,0 | • | • | 31,20 | 41,20 | 2,15 | 1843,00 | 205,00 | 171,00 | 35,40 |
| 180 x 90 x 8,0 x 8,0 | • | • | 22,30 | 24,80 | 7,99 | 961,00 | 120,00 | 147,00 | 25,60 |
| 180 x 90 x 9,0 x 9,0 | • | • | 24,90 | 31,00 | 2,52 | 1517,00 | 169,00 | 229,00 | 35,30 |



U-Profile

Sonderprofile

gewalzt bzw. lasergeschweisst, gebeizt

DIN 17440/EN 10088

DIN 1026

Herstellungslängen ca.6 mtr.

| Abmessung in mm | W.-Nr. | W.-Nr. | G | F | e _y | I _x | w _x | I _y | w _y |
|-------------------------|--------|--------|-------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| h x b x s x t | 1.4301 | 1.4571 | kg/m | cm ² | cm | cm | cm ⁴ | cm ³ | cm ⁴ |
| 200 x 75 x 10,0 x 13,0 | • | | 29,52 | 37,30 | 2,19 | 2170,00 | 217,00 | 187,00 | 35,10 |
| 200 x 75 x 12,0 x 13,0 | | • | 31,90 | 40,70 | 2,10 | 2250,00 | 225,00 | 190,00 | 35,20 |
| 200 x 100 x 6,0 x 6,0 | | • | 16,30 | 23,60 | 2,67 | 1490,00 | 149,00 | 227,00 | 30,90 |
| 200 x 100 x 8,0 x 8,0 | • | • | 24,90 | 30,90 | 2,72 | 1907,00 | 191,00 | 287,00 | 39,50 |
| 200 x 100 x 10,0 x 10,0 | • | • | 30,40 | 38,20 | 2,81 | 2310,00 | 231,00 | 350,00 | 48,80 |
| 220 x 80 x 10,0 x 13,0 | • | • | 32,16 | 40,80 | 2,28 | 2880,00 | 262,00 | 231,00 | 40,50 |
| 240 x 85 x 18,0 x 22,0 | • | • | 58,14 | 72,20 | 2,52 | 5467,00 | 455,00 | 398,00 | 66,50 |
| 260 x 90 x 10,0 x 14,0 | • | | 38,72 | 48,80 | 2,52 | 4912,00 | 377,00 | 355,00 | 54,80 |
| 280 x 95 x 12,0 x 15,0 | • | | 46,80 | 59,00 | 2,57 | 6649,00 | 475,00 | 456,00 | 65,90 |
| 300 x 100 x 12,0 x 16,0 | • | | 51,33 | 64,80 | 2,74 | 8490,00 | 566,00 | 565,00 | 77,80 |
| 350 x 100 x 15,0 x 17,0 | • | | 65,12 | 79,60 | 2,47 | 13184,00 | 753,00 | 616,00 | 81,80 |
| 400 x 110 x 15,0 x 18,0 | • | | 75,36 | 95,00 | 2,70 | 20754,00 | 1038,00 | 901,00 | 108,50 |



T-Profile

Sonderprofile

gewalzt bzw. lasergeschweisst, gebeizt

DIN 17440/EN 10088

DIN 1024

Herstellunslängen ca. 4 - 6 mtr.

| Kurzzeichen | Abmessung in mm | W.-Nr. | W.-Nr. | G | F | e _x | I _x | w _x | I _y | w _y |
|-------------|------------------|--------|--------|-------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | h x b x s | 1.4301 | 1.4571 | kg/m | cm ² | cm | cm | cm ⁴ | cm ³ | cm ⁴ |
| T 20 | 20 x 20 x 3,0 | • | • | 0,90 | 1,15 | 0,60 | 0,40 | 0,29 | 0,20 | 0,20 |
| | 20 x 20 x 4,0 | • | • | 1,20 | 1,50 | 0,64 | 0,48 | 0,35 | 0,26 | 0,26 |
| T 25 | 25 x 25 x 3,0 | • | • | 1,13 | 1,40 | 0,81 | 0,75 | 0,42 | 0,37 | 0,29 |
| | 25 x 25 x 3,5 | • | • | 1,30 | 1,70 | 0,73 | 0,87 | 0,49 | 0,43 | 0,34 |
| | 25 x 25 x 4,0 | • | • | 1,50 | 1,90 | 0,75 | 1,01 | 0,89 | 0,52 | 0,41 |
| T 30 | 30 x 30 x 3,0 | • | • | 1,40 | 1,72 | 0,85 | 1,41 | 0,65 | 0,64 | 0,42 |
| | 30 x 30 x 4,0 | • | • | 1,80 | 2,30 | 0,88 | 1,89 | 0,90 | 0,93 | 0,62 |
| T 35 | 35 x 35 x 3,0 | • | | 1,61 | 2,02 | 0,97 | 2,30 | 0,91 | 1,02 | 0,58 |
| | 35 x 35 x 4,0 | • | • | 2,11 | 2,70 | 1,00 | 2,98 | 1,19 | 1,40 | 0,80 |
| T 40 | 40 x 40 x 4,0 | • | • | 2,40 | 3,10 | 1,12 | 4,55 | 1,27 | 2,08 | 2,04 |
| | 40 x 40 x 5,0 | • | • | 3,00 | 3,80 | 1,12 | 5,28 | 1,84 | 2,58,; | 1,29 |
| T 45 | 45 x 45 x 5,0 | • | • | 3,70 | 4,70 | 1,30 | 8,36 | 2,61 | 3,99 | 1,77 |
| T 50 | 50 x 50 x 5,0 | • | • | 3,80 | 4,90 | 1,42 | 11,60 | 3,23 | 5,37 | 2,15 |
| | 50 x 50 x 6,0 | • | • | 4,51 | 5,20 | 1,39 | 12,10 | 3,36 | 6,06 | 2,42 |
| T 60 | 60 x 60 x 6,0 | • | • | 5,50 | 7,00 | 1,70 | 24,00 | 5,57 | 11,10 | 3,71 |
| T 70 | 70 x 70 x 7,0 | • | • | 7,50 | 9,50 | 1,98 | 43,20 | 8,60 | 20,00 | 5,72 |
| T 80 | 80 x 80 x 8,0 | • | • | 9,73 | 12,40 | 2,27 | 73,70 | 12,90 | 34,20 | 8,55 |
| T 90 | 90 x 90 x 9,0 | • | • | 12,90 | 15,60 | 2,56 | 118,00 | 18,30 | 54,90 | 12,20 |
| T 100 | 100 x 100 x 8,0 | | • | 12,40 | 15,80 | 2,74 | 149^0 | 20,40 | 66,40 | 13,30 |
| | 100 x 100 x 10,0 | • | • | 15,20 | 19,20 | 2,85 | 180,00 | 25,20 | 83,70 | 16,70 |
| T 120 | 120 x 120 x 10,0 | • | | 18,40 | | 8,64 | 319,07 | 36,93 | 144,96 | 24,16 |
| | 120 x 120 x 13,0 | • | • | 25,10 | 29,70 | 3,44 | 401,00 | 46,80 | 189,00 | 31,50 |



TB-Profile

Sonderprofile

lasergeschweisst

ähnlich EN 10055

Herstellungslängen ca. 6 mtr.

| Kurzzeichen | Abmessung in mm | W.-Nr. | W.-Nr. | G | F | e _x | I _x | w _x | I _y | w _y |
|-------------|------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | h x b x s | 1.4301 | 1.4571 | kg/m | cm² | cm | cm | cm⁴ | cm³ | cm⁴ |
| TB 30 | 30 x 60 x 5,5 | • | • | 3,40 | 4,70 | 0,70 | 2,82 | 1,22 | 9,78 | 3,26 |
| TB 35 | 35 x 70 x 6 | • | • | 4,75 | 6,00 | 0,81 | 4,99 | 1,85 | 16,80 | 4,80 |
| TB 40 | 40 x 60 x 4 | • | • | 3,20 | 4,20 | 0,93 | 5,27 | 1,71 | 7,31 | 2,44 |
| | 40 x 80 x 7 | • | • | 6,33 | 8,00 | 0,93 | 8,60 | 2,80 | 29,20 | 7,30 |
| TB 50 | 50 x 100 x 8,5 | • | • | 9,60 | 11,50 | 1,15 | 20,80 | 5,40 | 68,90 | 13,80 |
| TB 60 | 60 x 120 x 10 | • | • | 12,80 | 16,40 | 1,37 | 42,30 | 9,15 | 142,00 | 23,70 |



T-Profile

Sonderprofile

kalt weiterverarbeitet

Herstellungslängen 3-6 mtr.

| Abmessung in mm | W.-Nr. |
|------------------------|---------------|
| h x b x s | 1.4301 |
| 20 x 20 x 3 | • |
| 20 x 20 x 4 | • |
| 25 x 25 x 3 | • |
| 25 x 25 x 4 | • |
| 30 x 30 x 3 | • |
| 30 x 30 x 4 | • |
| 35 x 35 x 4 | • |
| 40 x 40 x 4 | • |
| 40 x 40 x 5 | • |
| 45 x 45 x 5 | • |
| 50 x 50 x 5 | • |
| 50 x 50 x 6 | • |
| 60 x 60 x 6 | • |



IPB- Profile

Sonderprofile

lasergeschweisst

ähnlich DIN 1025-2

Herstellungslängen ca. 6 mtr.

| Kurz-zeichen | Abmessung in mm | W.-Nr. | W.-Nr. | G | F | I _x | w _x | I _y | w _y |
|--------------|-----------------------|--------|--------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| IPB | h x b x s = t | 1.4301 | 1.4571 | kg/m | cm ² | cm ⁴ | cm ³ | cm ⁴ | cm ³ |
| 50 | 50 x 50 x 4 x 4,0 | • | • | 4,49 | | 24,9 | 9,9 | 8,4 | 3,4 |
| 60 | 60 x 60 x 6 x 6,0 | • | • | 8,08 | | 59,8 | 19,9 | 21,8 | 7,3 |
| 100 | 100 x 100 x 6 x 8,0 | • | • | 17,10 | 21,80 | 381,0 | 76,2 | 132,0 | 26,4 |
| | 100 x 100 x 6 x 10,0 | • | • | 20,40 | 26,20 | 452,0 | 90,5 | 166,0 | 33,3 |
| | 120 x 120 x 7 x 11,0 | • | | 27,70 | | | | | |
| 120 | 120 x 120 x 6 x 5,0 | • | • | 15,84 | | 497,0 | 82,0 | 145,0 | 24,1 |
| | 120 x 120 x 6 x 11,0 | • | • | 28,40 | 36,90 | 911,0 | 152,0 | 337,0 | 56,1 |
| | 120 x 120 x 7 x 11,0 | • | | 27,70 | | | | | |
| | 120 x 120 x 10 x 12,5 | • | • | 32,40 | 41,30 | 977,0 | 163,0 | 360,0 | 60,1 |
| | 120 x 120 x 10 x 13,0 | • | | 32,30 | | 991,0 | 165,0 | 376,0 | 62,7 |
| 140 | 140 x 140 x 7 x 12,0 | • | | 33,40 | 42,20 | 1490,0 | 212,0 | 530,0 | 76,3 |
| | 140 x 140 x 9 x 12,0 | • | • | 35,80 | 45,60 | 1520,0 | 217,0 | 528,0 | 76,0 |
| 150 | 150 x 150 x 8 x 10,0 | • | | 32,10 | 40,90 | 1639,0 | 219,0 | 561,0 | 74,8 |
| 160 | 160 x 160 x 10 x 13,0 | • | • | 42,90 | 55,00 | 2470,0 | 308,0 | 814,0 | 102,0 |
| 180 | 180 x 180 x 15 x 15,0 | • | • | 62,20 | 76,50 | 4044,0 | 449,0 | 1349,0 | 152,0 |
| | 180 x 180 x 18 x 16,0 | • | • | 70,27 | | 4353,0 | 484,0 | 1561,0 | 173,4 |
| 200 | 200 x 200 x 8 x 12,0 | • | • | 50,40 | 64,80 | 4800,0 | 480,0 | 1596,0 | 159,6 |
| 220 | 220 x 210 x 11 x 16,0 | • | | 69,70 | 88,70 | 7728,0 | 703,0 | 2369,0 | 225,6 |
| 250 | 250 x 250 x 9 x 14,0 | • | • | 72,40 | 92,20 | 10800,0 | 867,0 | 3650,0 | 292,0 |
| 300 | 300 x 300 x 10 x 16,0 | • | • | 100,90 | 128,60 | 21922,0 | 1461,0 | 7116,0 | 474,0 |



IPE-Profile
Sonderprofile

gewalzt bzw. lasergeschweisst
ähnlich DIN 1025-5
Herstellungslängen ca. 4-6 mtr.

| Kurzzeichen | Abmessung in mm | W.-Nr. | W.-Nr. | G | F | I _x | w _x | I _y | w _y |
|-------------|-------------------------|--------|--------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| IPE | h x b x s = t | 1.4301 | 1.4571 | kg/m | cm ² | cm ⁴ | cm ³ | cm ⁴ | cm ³ |
| 80 | 80 x 46 x 4,0 x 5,0 | • | • | 6,20 | 7,9 | 82,4 | 20,6 | 8,34 | 3,62 |
| 100 | 100 x 55 x 5,7 x 5,7 | • | • | 9,00 | 11,5 | 177,0 | 35,4 | 15,70 | 5,70 |
| 120 | 120 x 64 x 7,5 x 7,0 | • | • | 12,90 | 16,6 | 344,0 | 57,4 | 26,50 | 8,29 |
| 140 | 140 x 73 x 4,7 x 6,9 | • | • | 12,90 | 16,6 | 546,0 | 77,9 | 43,60 | 11,90 |
| | 140 x 73 x 9,0 x 7,0 | • | | 17,90 | 22,9 | 627,0 | 89,5 | 44,90 | 12,30 |
| 160 | 160 x 82 x 10,0 x 12,0 | • | • | 26,30 | 33,7 | 1320,0 | 164,0 | 109,00 | 26,40 |
| 180 | 180 x 91 x 10,0 x 11,0 | • | | 29,60 | 37,7 | 1858,0 | 206,0 | 143,00 | 31,50 |
| | 180 x 91 x 12,0 x 13,0 | | • | 34,20 | 43,8 | 2060,0 | 229,0 | 158,00 | 34,70 |
| 200 | 200 x 100 x 6,0 x 8,0 | • | | 21,40 | | 1885,0 | 188,6 | 134,10 | 27,10 |
| | 200 x 100 x 8,0 x 12,0 | • | | 30,08 | | 2577,0 | 257,7 | 201,40 | 40,30 |
| | 200 x 100 x 10,0 x 12,0 | • | | 32,90 | 42,2 | 2619,0 | 262,0 | 186,00 | 37,30 |
| | 200 x 100 x 12,0 x 12,0 | | • | 35,70 | 45,8 | 2710,0 | 271,0 | 188,00 | 37,50 |
| | 200 x 100 x 13,0 x 13,0 | • | • | 38,90 | | 2935,0 | 293,5 | 220,90 | 44,19 |
| 220 | 220 x 110 x 8,0 x 9,0 | • | | 29,30 | 37,3 | 2885,0 | 262,0 | 198,00 | 35,90 |
| | 220 x 110 x 15,0 x 20,0 | • | • | 56,20 | 72,1 | 5206,0 | 473,0 | 437,00 | 79,50 |
| 240 | 240 x 120 x 9,0 x 10,0 | • | | 34,50 | 43,9 | 4060,0 | 338,0 | 275,00 | 45,80 |
| | 240 x 120 x 10,0 x 12,0 | • | • | 39,80 | | 4723,0 | 393,0 | 348,20 | 58,03 |
| | 240 x 120 x 16,0 x 20,0 | • | • | 61,00 | 78,2 | 6550,0 | 546,0 | 468,00 | 78,00 |
| 300 | 300 x 150 x 12,0 x 15,0 | • | | 62,10 | 79,1 | 11394,0 | 760,0 | 834,00 | 111,30 |
| 330 | 330 x 160 x 12,0 x 15,0 | • | | 68,80 | 87,6 | 15141,0 | 918,0 | 1015,00 | 126,80 |
| 360 | 360 x 170 x 13,0 x 16,0 | • | | 79,00 | 100,6 | 20808,0 | 1156,0 | 1302,00 | 153,20 |
| 400 | 400 x 180 x 12,0 x 16,0 | • | | 82,60 | 105,2 | 27346,0 | 1367,0 | 1544,00 | 171,50 |